

Distr.: General
13 October 2006
Arabic
Original: French



رسالة مؤرخة ١٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٦ موجهة إلى رئيس مجلس
الأمن من الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة

أتشرف بأن أحيل إليكم طيه قائمة الأصناف والمواد والمعدات والسلع
والتكنولوجيات ذات الصلة ببرامج القذائف التسيارية (انظر المرفق). وأكون ممتنا لو تفضلتم
باتخاذ الترتيبات اللازمة لإصدار القائمة باعتبارها وثيقة من وثائق مجلس الأمن.

(توقيع) جان - مارك دي لاسابليير

* أعيد إصدارها لأسباب فنية.



مرفق الرسالة المؤرخة ١٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٦ الموجهة إلى رئيس
مجلس الأمن من الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة

[الأصل: بالانكليزية]

قائمة الأصناف والمواد والمعدات والسلع والتكنولوجيات ذات الصلة ببرامج
القذائف التسيارية

المقدمة والتعاريف والمصطلحات

١ - المقدمة

(أ) يشمل هذا المرفق فئتين من الأصناف، وتندرج تحت هذا المصطلح المعدات أو المواد أو "البرمجيات" أو "التكنولوجيا". وتمثل أصناف الفئة الأولى، التي ترد كلها ضمن البندين ١ و ٢ في المرفق، اشد الأصناف حساسية. وإذا اشتمل بند ما على مادة من الفئة الأولى، اعتبر هذا النظام أيضا من الفئة الأولى، إلا إذا كان فصل تلك المادة أو إزالتها أو تقليدها غير ممكن. أما أصناف الفئة الثانية، فهي البنود الواردة في المرفق وغير المصنفة في الفئة الأولى.

(ب) وعند استعراض التطبيقات المقترحة لنقل الصواريخ الكاملة ونظم المركبات الجوية غير المأهولة التي يرد وصفها تحت البنود من ١ إلى ١٩، والمعدات أو المواد أو "البرمجيات" أو "التكنولوجيا" المدرجة في المرفق التقني التي يمكن استخدامها في النظم الأنفة الذكر، يتعين على الحكومة أن تأخذ في الاعتبار القدرة على معاوضة المدى والحمولة.

(ج) ملاحظة عامة بشأن التكنولوجيا:

يخضع نقل "التكنولوجيا" المرتبطة مباشرة بأي من السلع الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق لضوابط تُحدّد بحسب الأحكام المنطبقة بالنسبة لكل صنف ضمن الحدود التي يسمح بها التشريع الوطني. ويترتب عن الموافقة على تصدير أي صنف وارد في المرفق أيضا إجازة تصدير الحد الأدنى من "التكنولوجيا" اللازمة لتكوين ذلك الصنف وتشغيله وصيانته وإصلاحه إلى نفس المستعمل النهائي.

ملاحظة:

لا تطبق الضوابط على "التكنولوجيا" المتاحة في إطار "المشاع" ولا على "البحث العلمي الأساسي".

(د) ملاحظة عامة بشأن البرمجيات:

لا ينطبق المرفق على "البرمجيات" في الحالات التالية:

- ١ - عندما تكون متاحة للجمهور بشكل عام عن طريق ما يلي:
 - أ - تباع من المخزون في منافذ البيع بالتجزئة بدون أي قيد، من خلال ما يلي:
 - ١ - المعاملات التجارية العادية؛ أو
 - ٢ - معاملات الطلبات البريدية؛ أو
 - ٣ - المعاملات التجارية الهاتفية؛ و
 - ب - تكون مصممة بحيث يقوم المستعمل بتركيبها دون مساعدة كبيرة من المورد؛ أو
- ٢ - تكون متاحة في إطار "المشاع".

ملاحظة:

تنطبق الملاحظة العامة المتعلقة بالبرمجيات فقط على "برمجيات" الأغراض العامة المتوافرة في السوق العادي.

(هـ) أرقام سجل دائرة الملخصات الكيميائية (CAS):

في بعض الحالات ترد المواد الكيميائية ضمن قوائم مبوبة حسب الاسم ورقم سجل دائرة الملخصات الكيميائية (CAS). وتخضع المواد الكيميائية نفس الصيغة البنوية (بما في ذلك مركبات الهيدرات) بصرف النظر عن اسمها أو رقمها في سجل دائرة الملخصات الكيميائية. وتدرج أرقام سجل دائرة الملخصات الكيميائية للمساعدة في تحديد ما إن كانت مادة كيميائية معينة أو خليطا معينة يخضعان للرقابة، بغض النظر عن الأسماء الكيميائية. ولا يجوز استخدام أرقام سجل دائرة الملخصات الكيميائية وحدها لأغراض التعريف، لأن بعض أشكال المواد الكيميائية المدرجة في القائمة لها أرقام مختلفة في سجل دائرة الملخصات

الكيميائية، كما أن الخلائط التي تشتمل على مادة كيميائية مدرجة في القائمة قد يكون لها أيضا أرقام مختلفة في السجل.

٢ - التعاريف

لأغراض هذا المرفق، تنطبق التعاريف التالية:

”البحث العلمي الأساسي“

أي عمل تجريبي أو نظري يُضطلع به أساسا من أجل اكتساب معارف جديدة تتعلق بمبادئ أساسية لظواهر معينة أو حقائق يمكن رصدها، ولا يكون موجهها أساسا نحو هدف أو غرض علمي محدد.

”التطوير“

يتصل بجميع المراحل التي تسبق ”الإنتاج“، مثل:

- التصميم
- بحوث التصميم
- تحليل التصميم
- مفاهيم التصميم
- جميع النماذج الأولية واختبارها
- خطط الإنتاج التجريبي
- بيانات التصميم
- عملية تحويل بيانات التصميم إلى منتج
- التصميم التشكيلي
- التصميم التكاملي
- الرسوم التخطيطية

”الملك العام“

يقصد به أن ”البرمجيات“ أو ”التكنولوجيا“ تتاح بدون قيود تحد من نشرها على نطاق واسع (لا تحول قيود الملكية الفكرية دون أن تكون ”البرمجيات“ أو ”التكنولوجيا“ ”المشاع“).

”الدارات المتكاملة“

عبارة عن مكون يضم عددا من العناصر الحاملة و/أو النشطة التي تعتبر مترابطة وغير قابلة للتجزئة والقائمة على بنية متواصلة أو ضمنها بحيث تؤدي وظيفة دائرة معينة.

”البرمجيات الصغيرة“

متوالية من التعليمات الأولية الموجودة في أداة تخزين خاصة، والتي يبدأ تنفيذها بإدخال مرجعها إلى سجل التعليمات.

”الحمولة“

الكتلة الإجمالية التي يمكن حملها أو إيصالها عن طريق نظام صاروخي معين أو نظام مركبة حوية غير مأهولة والتي لا تستخدم في توفير مستلزمات التحليق.

ملاحظة:

يتوقف نوع المعدات أو النظم الفرعية أو العناصر التي تدرج ضمن الحمولة على نوع المركبة المقصودة وتشكيلها.

ملاحظات تقنية:

١ - القذائف التسيارية

أ - تشمل ”الحمولة“ بالنسبة للنظم المزودة بمركبات عائدة انفصالية ما يلي:

١ - المركبات العائدة، التي تضم:

أ - معدات مخصصة للتوجيه والملاحة والتحكم؛

ب - معدات مخصصة للتدابير المضادة؛

٢ - الذخائر بجميع أنواعها (مثل الذخائر المتفجرة أو غير المتفجرة)؛

- ٣ - هياكل الدعم وآليات النشر الخاصة بالذخائر (مثل المعدات المستخدمة في ربط المركبة العائدة مع الناقل/مركبة الدفع اللاحق أو لفصلها عنها) والتي يمكن إزالتها دون مساس بسلامة هيكل المركبة؛
- ٤ - الآليات والنبائط المستخدمة في السلامة أو التعمير أو الإشعال أو التفجير؛
- ٥ - أي معدات أخرى للتدابير المضادة (مثل الشراك الخداعية ووسائل الإعاقة الرادارية وناثرات عصائق التضليل) التي تفصل عن الناقل/مركبة الدفع اللاحق التي تحمل المركبة العائدة؛
- ٦ - الناقل/مركبة الدفع اللاحق أو وحدة التحكم في المسار/وحدة ضبط السرعة، بدون اعتبار النظم/النظم الفرعية اللازمة لتشغيل المراحل الأخرى.
- ب - تشمل "الحمولة" بالنسبة للنظم المزودة بمركبات عائدة غير انفصالية ما يلي:
- ١ - الذخائر بجميع أنواعها (مثل الذخائر المتفجرة أو غير المتفجرة)؛
- ٢ - الهياكل الداعمة وآليات النشر الخاصة بالذخائر، التي يمكن إزالتها بدون المساس بسلامة هيكل المركبة؛
- ٣ - الآليات والنبائط المستخدمة في تأمين السلامة والتعمير والإشعال والتفجير؛
- ٤ - جميع معدات التدابير المضادة (مثل الخدائع ووسائل الإعاقة الرادارية وناثرات عصائف التضليل)، التي يمكن إزالتها بدون المساس بالسلامة الهيكلية للمركبة.
- ٢ - مركبات الإطلاق الفضائية
- تشمل "الحمولة" ما يلي:
- أ - السواتل (الأحادية أو المتعددة)؛
- ب - مهمات مركبات إطلاق السواتل بما في ذلك، عند الاقتضاء، محركات الدفع الثانوي الأوجية/الحضيضية أو نظم المناورة المماثلة.

٣ - صواريخ القياس

تشمل "الحمولة" ما يلي:

- أ - المعدات اللازمة لمهمة معينة، مثل تلك المستخدمة في جمع البيانات، ونبائط تسجيل أو إرسال البيانات الخاصة بمهمة معينة؛
- ب - معدات الاستعادة (مثل المظلات) التي يمكن إزالتها دون المساس بسلامة هيكل المركبة.

٤ - القذائف الانسيابية

تشمل "الحمولة" ما يلي:

- أ - الذخائر بجميع أنواعها (مثل الذخائر المتفجرة أو غير المتفجرة)؛
- ب - الهياكل الداعمة وآليات النشر الخاصة بالذخائر، التي يمكن إزالتها بدون المساس بسلامة هيكل المركبة؛
- ج - الآليات والنبائط المستخدمة في السلامة والتعمير والإشعال والتفجير؛
- د - معدات التدابير المضادة (مثل الشراك الخداعية ووسائل الإعاقة الرادارية وناثرات عصائف التضليل)، التي يمكن إزالتها بدون المساس بسلامة هيكل المركبة؛
- هـ - معدات طمس البصمة الرادارية، التي يمكن إزالتها بدون المساس بالسلامة الهيكلية للمركبة.

٥ - المركبات الجوية غير المأهولة الأخرى

تشمل "الحمولة" ما يلي:

- أ - الذخائر بجميع أنواعها (مثل الذخائر المتفجرة أو غير المتفجرة)؛
- ب - الآليات والنبائط المستخدمة في السلامة والتعمير والإشعال والتفجير؛
- ج - معدات التدابير المضادة (مثل الشراك الخداعية ووسائل الإعاقة الرادارية وناثرات عصائف التضليل)، التي يمكن إزالتها بدون المساس بسلامة هيكل المركبة؛
- د - معدات طمس البصمة الرادارية، التي يمكن إزالتها بدون المساس بسلامة هيكل المركبة؛

- هـ - المعدات اللازمة لمهمة معينة، مثل تلك المستخدمة في جمع البيانات، وأجهزة تسجيل أو إرسال البيانات الخاصة بمهمة معينة؛
- و - معدات الاستعادة (مثل المظلات)، التي يمكن إزالتها دون المساس بسلامة هيكل المركبة.

“الإنتاج”

يقصد به جميع مراحل الإنتاج مثل:

- هندسة المنتجات
- التصنيع
- الإدماج
- التجميع (التركيب)
- المعاينة
- الاختبار
- ضمان الجودة

“معدات الإنتاج”

تعني العدد، ونماذج المعايرة، وأدوات الشد والتوجيه، وملاقيط الدوران، والقوالب، وقوالب القطع، والتركيبات الثابتة، وآليات الضبط الدقيق، ومعدات الاختبار، والمكائن والعناصر الأخرى المتعلقة بها، التي تقتصر على العناصر المصممة أو المعدلة خصيصاً لأغراض “التطوير” أو للاستعمال في مرحلة أو أكثر من مراحل “الإنتاج”

“وسائل الإنتاج”

يقصد بها المعدات و”البرامج” المصممة خصيصاً لها والمدمجة في المنشآت المخصصة “للتطوير”، أو لمرحلة أو أكثر من مراحل “الإنتاج”.

“البرامج الحاسوبية”

سلسلة متتالية من التعليمات لتنفيذ عملية ما، تكون في شكل يجعلها قابلة للتنفيذ بواسطة حاسوب إلكتروني، أو تكون قابلة للتحويل إلى هذا الشكل.

“صمود للأشعة”

يعني هذا المصطلح أن العنصر أو المعدة مصمم أو مصنف لتحمل مستويات إشعاع تعادل أو تتجاوز جرعة إشعاعية إجمالية تبلغ 10×10^5 راد (Si).

“المدى”

هي المسافة القصوى التي يمكن للنظام الصاروخي أو المركبة الجوية غير المأهولة قطعها بنمط تخليق مستقر والتي تقاس من خلال إسقاط مسارهما على سطح الأرض.

ملاحظات تقنية:

- ١ - يؤخذ في الاعتبار عند تحديد “المدى” القدرة القصوى استناداً إلى خصائص تصميم النظام، عندما يكون محملاً بكامل طاقته بالوقود أو وقود الدفع.
- ٢ - يحدد “المدى” بالنسبة للنظم الصاروخية ونظم المركبات الجوية غير المأهولة بصرف النظر عن أي عوامل خارجية من قبيل القيود المتصلة بالعمليات، أو القيود التي تفرضها عملية قياس المسافات عن بعد، أو روابط إرسال البيانات، أو المعوقات الخارجية.
- ٣ - يُحدد “المدى” بالنسبة للنظم الصاروخية، باعتبار مسار يُطوّل المدى إلى أقصى حد، مع افتراض المعايير الجوية المرجعية لمنظمة الطيران المدني الدولي في ظروف ينعدم فيها الريح.
- ٤ - يحدد المدى بالنسبة لنظم المركبات الجوية غير المأهولة على أساس المسافة في اتجاه واحد باستخدام أفضل صيغة تخليق من حيث كفاءة استهلاك الوقود (مثل سرعة وارتفاع التحليق)، بافتراض المعايير الجوية المرجعية لمنظمة الطيران المدني الدولي في ظروف ينعدم فيها الريح.

“البرمجيات”

مجموعة تتألف من “برنامج حاسوبي” واحد أو أكثر، أو “برنامج صغير” أو أكثر، تصاغ باستخدام أية واسطة ترميز ملموسة.

”التكنولوجيا“

يقصد بها المعلومات المحددة المطلوبة ”لتطوير“ أو ”إنتاج“ أو ”استخدام“ منتج ما. يمكن أن تأخذ المعلومات شكل ”بيانات تقنية“ أو ”مساعدة تقنية“.

”المساعدة التقنية“

يمكن أن تتخذ أشكالاً مثل:

- التعليم
- المهارات
- التدريب
- المعرفة العملية
- الخدمات الاستشارية

”البيانات التقنية“

يمكن أن تتخذ أشكالاً مثل:

- التصميمات الأولية
 - المخططات
 - الأشكال البيانية
 - النماذج
 - الصيغ
 - التصميمات والمواصفات الهندسية
 - الأدلة العملية والتعليمات المكتوبة أو المسجلة على وسائط أو أدوات أخرى
- من قبيل:
- الأقراص
 - الشرائط
 - ذاكرات القراءة فقط

”الاستخدام“

الوسائل:

- التشغيل
- التركيب (بما في ذلك التركيب داخل الموقع)
- الصيانة
- الإصلاح
- الصيانة الشاملة
- التجديد

٣ - المصطلحات

كلما ورد استخدام المصطلحات التالية في النص، فإن مدلولها ينبغي أن يفهم بالاستناد إلى التوضيحات الواردة أدناه:

(أ) ”مصمم خصيصاً“ عبارة تصف المعدات أو الأجزاء أو المكونات أو ”البرمجيات“، التي لها خصائص فريدة، نتيجة عملية ”التطوير“، تميز استخدامها في بعض الأغراض المحددة مسبقاً. وعلى سبيل المثال، فإن القطعة التي توصف بأنها ”مصممة خصيصاً“ للاستخدام في قذيفة ما، لا تعتبر كذلك إلا إذا لم يكن لها وظيفة أو استخدام آخر. وبالمثل، فإن أي جزء من تصنيع معدة يوصف بأنه ”مصمم خصيصاً“ لإنتاج نوع معين من العناصر لا يعتبر كذلك إلا إذا لم يكن ممكناً استخدامه لإنتاج أنواع أخرى من العناصر.

(ب) ”مصمم أو معدل“ عبارة تصف المعدات أو الأجزاء أو المكونات، التي لها خصائص محددة، نتيجة ”التطوير“ أو التعديل، تجعلها ملائمة لتطبيق معين. ويمكن للمعدات أو الأجزاء أو المكونات أو ”البرمجيات“ ”المصممة أو المعدلة“ أن تستخدم في تطبيقات أخرى. مثلاً، يمكن للمضخات المكسوة بالتيتانيوم المصممة للاستخدام في مقذوف معين أن تستخدم بالنسبة للسوائل الأكاله غير وقود الدفع.

(ج) ”قابل للاستخدام في“ أو ”قابل للاستخدام من أجل“ أو ”صالح لكذا“ عبارات تصف المعدات أو الأجزاء أو المكونات أو المواد أو ”البرمجيات“ الملائمة للاستخدام في غرض معين. ولا تحتاج المعدات أو الأجزاء أو المكونات أو ”البرمجيات“ أن

تكون مجهزة أو معدلة أو مخصصة من أجل الاستخدام في الغرض ذاته. فعلى سبيل المثال، من شأن أي دارة ذاكرية ذات مواصفات عسكرية أن تكون "صالحة" للاستخدام في نظام للتوجيه.

(د) تصف كلمة "معدل" في سياق "البرمجيات" البرنامج الحاسوبي الذي يجري تغييره عن قصد بحيث تكون له خصائص تجعله ملائماً للاستخدام في أغراض أو تطبيقات محددة. وقد تتلاءم خصائص البرنامج أيضاً مع أغراض أو تطبيقات غير تلك التي "عُدل" من أجلها.

الفئة الأولى؛ البند ١

البند ١ نظم الإيصال الكاملة

١-ألف المعدات والمنظومات والمكونات

١-ألف-١ نظم الصواريخ الكاملة (بما فيها نظم القذائف التسيارية، ومركبات الإطلاق الفضائية، وصواريخ الأبحاث) القادرة على إيصال "حمولة" لا تقل ' عن ٥٠٠ كج إلى "مدى" لا يقل عن ٣٠٠ كم.

١-ألف-٢ نظم المركبات الجوية غير المأهولة الكاملة (بما في ذلك نظم القذائف الانسيابية، والطائرات بلا طيار للتدريب على إصابة الهدف، وطائرات الاستطلاع بلا طيار) القادرة على إيصال "حمولة" لا تقل عن ٥٠٠ كج إلى "مدى" لا يقل عن ٣٠٠ كم.

١-باء معدات الاختبار والإنتاج

١-باء-١ "وسائل الإنتاج" المصممة خصيصاً للنظم المحددة في الفئة الفرعية ١ - ألف.

١-جيم المواد

لا يوجد.

١-دال البرمجيات

١-دال-١ "البرمجيات" المصممة أو المعدلة خصيصاً من أجل "الاستخدام" في "وسائل الإنتاج" المدرجة تحت الفئة الفرعية ١ - باء.

١-دال-٢ "البرمجيات" التي تستخدم في تنسيق وظيفة أكثر من نظام فرعي، والمصممة أو المعدلة خصيصاً "للاستخدام" في النظم المدرجة تحت الفئة الفرعية ١ - ألف.

١-هـاء التكنولوجيا

١-هـاء-١ "التكنولوجيا"، حسب مدلولها في الملاحظة العامة بشأن التكنولوجيا، المستخدمة في "تطوير" أو "إنتاج" أو "استخدام" معدات أو "برمجيات" مدرجة تحت الفئة الفرعية ١ - ألف أو ١ - باء أو ١ - دال.

الفئة الأولى؛ البند ٢

البند ٢ نظم فرعية كاملة يمكن استخدامها في نظم الإيصال الكاملة

٢ - ألف المعدات والمنظومات والمكونات

٢-ألف-١ نظم فرعية كاملة يمكن استخدامها في النظم المحددة في ١-ألف، كالتالي:

أ - مراحل أحادية للصواريخ يمكن استخدامها في النظم المحددة في ١-ألف؛

ب - المركبات العائدة، والمعدات المصممة أو المعدلة لهذا الغرض، والتي يمكن استخدامها في النظم المحددة في ١ - ألف، على النحو التالي، باستثناء ما هو منصوص عليه في الملاحظة الواردة بعد ٢ - ألف-١ الخاصة بالنظم المصممة لأغراض الحمولات بخلاف الأسلحة:

١ - الدروع الحرارية ومكوناتها المصنوعة من الخزف أو من مواد التبريد بالتذرية؛

٢ - المغيضات الحرارية ومكوناتها المصنوعة من مواد خفيفة الوزن ذات سعة حرارية عالية؛

٣ - المعدات الإلكترونية المصممة خصيصاً لأغراض المركبات العائدة؛

ج - محركات صاروخية تعمل بوقود دفعي صلب أو آلات محرك صاروخية تعمل بوقود دفعي سائل، يمكن استخدامها في النظم المحددة في ١-ألف، وتتميز بطاقة دفع إجمالية تساوي ١,١ مليون نيوتن أو أكثر؛

ملحوظة:

يمكن اعتبار آلات الأوج الحركة التي تعمل بوقود دفعي سائل المحددة في ٢ - ألف-١-ج، والمصممة أو المعدلة لأغراض التطبيقات الساتلية، على أنها تندرج في الفئة الثانية، إذا ما صُدِّر النظام الفرعي رهنا ببيانات المستخدم النهائي وبالقيود المفروضة على الكمية الملائمة للاستخدام النهائي المستثنى المذكور أعلاه، عندما تتوفر جميع البارامترات التالية:

- أ - قطر حلق الفوهة ٢٠ مم أو أقل؛
- ب - ضغط حجرة الاحتراق يساوي ١٥ بار أو أقل.
- د - ”منظومة توجيه“، يمكن استخدامها في النظم المحددة في ١-ألف، وقادرة على تحقيق دقة نظام بنسبة خطأ تبلغ ٣,٣٣ في المائة من ”النطاق“ أو أقل (كأن تبلغ ”دائرة الاحتمالات المتساوية“ ١٠ كم مثلاً أو أقل في ”نطاق“ ٣٠٠ كم)، باستثناء ما هو منصوص عليه في الملاحظة الواردة تحت ٢-ألف-١ بخصوص النظم المصممة للقذائف التي يقل ”نطاقها“ عن ٣٠٠ كم أو للطائرات المأهولة؛
- ملاحظات فنية:

- ١ - تدمج ”منظومة التوجيه“ عملية قياس وحساب موقع مركبة ما وسرعتها (أي ملاحظتها) في عملية الحساب وإرسال الأوامر إلى نظم التحكم في طيران المركبة لتصحيح مسارها.
- ٢ - ”دائرة الاحتمالات المتساوية“ هي قياس لدرجة الدقة، يعرف بأنه نصف قطر الدائرة التي يتطابق مركزها مع الهدف، في نطاق محدد، تصطدم فيه نسبة ٥٠ في المائة من الحمولة.
- هـ - النظم الفرعية للتحكم بمتجهة الدسر، التي يمكن استخدامها في النظم المحددة في ١-ألف، باستثناء ما هو منصوص عليه في الملاحظة تحت ٢-ألف-١ بالنسبة للنظم المصممة لأغراض نظم الصواريخ التي لا تتجاوز قدرة ”نطاق“/”حمولة“ النظم المحددة في ١-ألف؛
- ملاحظة فنية:

تشتمل ٢-ألف-١-هـ على الأساليب التالية لتحقيق التحكم في متجهة الدسر:

- أ - فوهة مرنة؛
- ب - حقن السائل أو الغاز الثانوي؛
- ج - محرك متنقل أو فوهة متنقلة؛
- د - انحراف تيار غاز العادم (أرياش أو مسابر المنفث)؛
- هـ - استخدام عُرَى الدسر؛

و - آليات تأمين السلاح أو الرأس الحربي وتسليحه وتشغيل فتيله وإطلاقه، التي يمكن استخدامها في النظم المحددة في ١-ألف، باستثناء ما هو منصوص عليه في الملاحظة الواردة تحت الفقرة ٢-ألف-١ الخاصة بالنظم المصممة لأغراض غير تلك المحددة في ١-ألف.

ملحوظة:

يمكن اعتبار الاستثناءات الواردة في ٢-ألف-١-ب و ٢-ألف-١-د و ٢-ألف-١-هـ و ٢-ألف-١-و أعلاه على أنها تندرج تحت الفئة الثانية، إذا صُدِّر النظام الفرعي رهنا ببيانات المستخدم النهائي وبالقيود المفروضة على الكمية الملائمة للاستخدام النهائي المستثنى المذكور أعلاه.

٢-باء معدات الاختبار والإنتاج

- ٢-باء-١ "مرافق الإنتاج" المصممة خصيصاً لأغراض النظم الفرعية المحددة في ٢-ألف.
- ٢-باء-٢ "معدات الإنتاج" المصممة خصيصاً لأغراض النظم الفرعية المحددة في ٢-ألف.

٢-جيم المواد

لا يوجد.

٢-دال البرامجيات

- ٢-دال-١ "البرامجيات" المصممة أو المعدلة خصيصاً لأغراض "استخدام" "مرافق الإنتاج" المحددة في ٢-باء-١.
- ٢-دال-٢ "البرامجيات" المصممة أو المعدلة خصيصاً لأغراض "استخدام" المحركات أو الآلات المحركة الصاروخية المحددة في ٢-ألف-١-ج.
- ٢-دال-٣ "البرامجيات" المصممة أو المعدلة خصيصاً لأغراض "استخدام" "مجموعات التوجيه" المحددة في ٢-ألف-١-د.

ملحوظة:

تشتمل الفقرة ٢-دال-٣ على "البرامجيات" المصممة أو المعدلة خصيصاً لتحسين أداء منظومات التوجيه لبلوغ أو تجاوز الدقة المحددة في ٢-ألف-١-د.

- ٢-دال-٤ ”البرامجيات“ المصممة أو المعدلة خصيصا لأغراض ”استخدام“ النظم الفرعية أو المعدات المحددة في ٢-ألف-١-ب-٣.
- ٢-دال-٥ ”البرامجيات“ المصممة أو المعدلة خصيصا لأغراض ”استخدام“ النظم المحددة في ٢-ألف-١-هـ.
- ٢-دال-٦ ”البرامجيات“ المصممة أو المعدلة خصيصا لأغراض ”استخدام“ النظم المحددة في ٢-ألف-١-و.

ملحوظة:

رهنما ببيانات المستخدم النهائي الملزمة للاستخدام النهائي المستثنى، يمكن اعتبار ”البرامجيات“ التي تراقب بموجب ٢-دال-٢ و ٢-دال-٦ على أنها تندرج تحت الفئة الثانية على النحو التالي:

- ١ - في إطار ٢-دال-٢ إذا كانت مصممة أو معدلة خصيصا لأغراض آلات الأوج الحركة التي تعمل بوقود دفعي سائل، والمصممة أو المعدلة لأغراض تطبيقات الساتل على النحو المحدد في الملحوظة على الفقرة ٢-ألف-١-ج؛
- ٢ - في إطار ٢-دال-٣ إذا كانت مصممة لأغراض القذائف التي يكون ”نطاقها“ دون ٣٠٠ كم أو الطائرات المأهولة؛
- ٣ - في إطار الفقرة ٢-دال-٤ إذا كانت مصممة أو معدلة خصيصا لأغراض المركبات العائدة المصممة لأغراض الحمولات بخلاف الأسلحة؛
- ٤ - في إطار الفقرة ٢-دال-٥ إذا كانت مصممة لأغراض نظم القذائف التي لا تتجاوز قدرة ”النطاق“/”الحمولة“ للنظم المحددة في ١-ألف؛
- ٥ - في إطار الفقرة ٢-دال-٦ إذا كانت مصممة لأغراض النظم بخلاف النظم المحددة في ١-ألف.

٢-هـاء التكنولوجيا

- ٢-هـاء-١ ”التكنولوجيا“، حسب مدلولها في الملاحظة العامة بشأن التكنولوجيا لأغراض ”تطوير“ أو ”إنتاج“ أو ”استخدام“ المعدات أو ”البرامجيات“ المحددة في الفقرة ٢-ألف أو ٢-باء أو ٢-دال.

الفئة الثانية؛ البند ٣

البند ٣ مكونات ومعدات الدفع

٣-ألف المعدات والمنظومات والمكونات

٣-ألف-١ المحركات الخفيفة الوزن العنيفة النفثة أو العنيفة المروحية (بما في ذلك المحركات المركبة العنيفة)، التي تكون صغيرة وفعالة الوقود، على النحو التالي:

أ - المحركات التي تتميز بالخاصيتين التاليتين معا:

١ - قيمة الدسر القصوى أكبر من ٤٠٠ نيوتن (من غير تركيب) باستثناء المحركات المدنية المعتمدة التي تتميز بقيمة دسر قصوى أكبر من ٨,٨٩ كيلونيوتن (من غير تركيب)؛

٢ - استهلاك محدد للوقود يبلغ ٠,١٥ كج للنيوتن للساعة أو أقل قدره مستمرة ممكنة (بأقصى ما يمكن من الإمداد المتواصل بالطاقة في مستوى سطح البحر في حالة السكون وفي الظروف المعيارية)؛

ب - الآلات الحركة المصممة أو المعدلة لأغراض النظم المحددة في الفقرة ١-ألف، بغض النظر عن الدسر أو الاستهلاك المحدد للوقود.
ملحوظة:

يمكن أن تصدر الآلات الحركة المحددة في الفقرة ٣-ألف-١ باعتبارها جزءا من طائرة مأهولة أو بكميات ملائمة لقطع الغيار الخاصة بطائرة مأهولة.

٣-ألف-٢ المحركات الضغاطية النفثة، أو المحركات الضغاطية فوق الصوتية، أو المحركات النفثة النبضية أو المحركات ذات الدورة الموحدة بما في ذلك نبائط تنظيم الاحتراق، والمكونات المصممة خصيصا لها، والتي يمكن استخدامها في النظم المحددة في الفقرة ١-ألف.

٣-ألف-٣ أغلفة المحركات الصاروخية، ومكونات "العزل" والفوهات الخاصة بها، والتي يمكن استخدامها في النظم المحددة في الفقرة ١-ألف.

ملاحظة فنية:

في الفقرة ٣-ألف-٣، يشتمل "العزل" الذي يعتزم تطبيقه على مكونات المحرك الصاروخي، أي الغلاف ومداخل الفوهات ومنغلقات الأغلفة، على مكونات مطاطية مر كبة خاضعة لمعالجة كاملة أو نصفية تضم مخزونا من الصفائح تحتوي على

مادة عازلة أو حرارية. ويمكن أن تدمج أيضا باعتبارها أكعاب أو سدائل لتخفيف الإجهاد.

ملحوظة:

فيما يخص مادة "العزل" في شكلها السائب أو في شكل صفائح، يرجى الرجوع إلى الفقرة ٣-جيم-٢.

٣-ألف-٤ آليات التجميع، وآليات الفصل، والأطوار البينية المعدة لذلك الغرض، والتي يمكن استخدامها في النظم المحددة في الفقرة ١-ألف.

٣-ألف-٥ نظم مراقبة الوقود الدفعي السائل أو الثقيل القوام (عما في ذلك المؤكسدات)، والمكونات المصممة خصيصا لذلك، والتي يمكن استخدامها في النظم المحددة في ١-ألف، المصممة أو المعدلة بغرض التشغيل في بيئات اهتزازية يزيد متوسط جذرها التريبيعي عن ١٠ وحدات جاذبية في مجال يتراوح بين ٢٠ هرتز و ٢ كيلوهرتز.

ملحوظات:

١ - فيما يلي صمامات ومضخات المؤازرة الوحيدة المحددة في الفقرة ٣-ألف-٥:

أ - صمامات المؤازرة المصممة لأغراض معدلات تدفق تساوي أو تفوق ٢٤ لتر في الدقيقة، في ظل ضغط مطلق يساوي أو يفوق ٧ ميغاباسكال، تتميز بفترة استجابة المشغل تقل عن ١٠٠ جزء من ألف جزء من الثانية.

ب - المضخات، الخاصة بالوقود الدفعي السائل، التي تتميز بسرعة عمود الإدارة تساوي أو تفوق ٨٠٠٠ دورة في الثانية أو بضغط للتصريف يساوي أو يفوق ٧ ميغاباسكال.

٢ - يمكن أن تصدر النظم والمكونات المحددة في الفقرة ٣-ألف-٥ باعتبارها جزءا من سائل.

٣-ألف-٦ المحركات الصاروخية المهجين والمكونات المصممة خصيصا لذلك الغرض، والتي يمكن استخدامها في النظم المحددة في الفقرة ١-ألف أو ١٩-ألف-١ أو ١٩-ألف-٢.

٣-ألف-٧ المحامل الكرية الشعاعية بجميع درجات التحمل المحددة وفقا للمعيار رقم ٤٩٢ للمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس، من الرتبة ٢ (أو من الرتبة ٩-ABEC حسب المعيار الموحد للمعهد الوطني الأمريكي للمقاييس/الرابطية الأمريكية لصناع المحامل ANSI/ABMA Std 20، أو ما يعادلها من المقاييس الوطنية)، أو أفضل، والتي تتميز بجميع الخصائص التالية:

- أ - حلقة داخلية يتراوح قطر جوفها بين ١٢ و ٥٠ مم؛
- ب - حلقة خارجية يتراوح قطرها الخارجي بين ٢٥ و ١٠٠ مم؛
- ج - عرض يتراوح بين ١٠ و ٢٠ مم.
- ٣-ألف-٨ خزانات الوقود الدفعي السائل المصممة خصيصاً لأغراض أنواع الوقود الدفعي الواردة في الفقرة ٤-جيم أو غيرها من أنواع الوقود الدفعي السائل المستخدمة في النظم المحددة في الفقرة ١-ألف-١.

الفئة الثانية؛ البند ٣

- ٣-باء معدات الاختبار والإنتاج
- ٣-باء-١ "مرافق الإنتاج" المصممة خصيصاً لأغراض المعدات أو المواد المحددة في الفقرة ٣-ألف-١ أو ٣-ألف-٢ أو ٣-ألف-٣ أو ٣-ألف-٤ أو ٣-ألف-٥ أو ٣-ألف-٦ أو ٣-جيم.
- ٣-باء-٢ "معدات الإنتاج" المصممة خصيصاً لأغراض المعدات أو المواد المحددة في الفقرة ٣-ألف-١ أو ٣-ألف-٢ أو ٣-ألف-٣ أو ٣-ألف-٤ أو ٣-ألف-٥ أو ٣-ألف-٦ أو ٣-جيم.
- ٣-باء-٣ آلات التشكيل الانسيابي، والمكونات المصممة خصيصاً لذلك الغرض، التي تتميز بما يلي:
- أ - وفقاً للمواصفات التقنية التي تحددها جهة الصنع، يمكن تزويدها بوحدات للتحكم العددي أو بالتحكم عن طريق الحاسوب، حتى وإن لم تكن مزودة بهذه الوحدات عند التسليم؛
- ب - لها أكثر من محورين يمكن ضبط إحداثياتهما بصورة متزامنة من أجل التحكم الكفافي.
- ملاحظة فنية:
- المكونات التي تجمع بين وظيفة تشكيل اللف وتشكيل الانسياب، لأغراض هذه الفقرة، تعتبر آلات لتشكيل الانسياب.
- ملحوظة:
- لا يشمل هذا البند المكونات التي لا يمكن استخدامها في "إنتاج" لمكونات ومعدات الدسر (مثل أغلفة الحركات) لأغراض النظم المحددة في الفقرة ١-ألف.

٣ - جيم المواد

٣-جيم-١ "التبطين الداخلي" الذي يمكن استخدامه لأغراض أغلفة المحركات الصاروخية في النظم المحددة في الفقرة ١-ألف أو المصممة خصيصا لأغراض النظم المحددة في الفقرة ١٩-ألف-١ أو ١٩-ألف-٢.

ملاحظة فنية:

في الفقرة ٣-جيم-١، عادة ما يكون "التبطين الداخلي" الملائم لمواجهة الربط بين الوقود الدفعي الصلب والغلاف أو البطانة العازلة عبارة عن مواد مشتتة حرارية أو عازلة تقوم على البولييمر السائل مثل بولييمر البيوتادارين المنتهي بمجموعة هيدروكسيلية أو غيره من البولييمرات مع إضافة عوامل معالجة ترش على داخل الغلاف أو تسوى بها.

الفئة الثانية؛ البند ٣

٣-جيم-٢ المادة "العازلة" في شكلها السائب والتي يمكن استخدامها لأغراض أغلفة المحركات الصاروخية في النظم المحددة في الفقرة ١-ألف أو المصممة خصيصا لأغراض النظم المحددة في الفقرة ١٩-ألف-١ أو ١٩-ألف-٢.

ملاحظة فنية:

في الفقرة ٣-جيم-٢، يشتمل "العزل" الذي يعتزم تطبيقه على مكونات المحرك الصاروخي، أي الغلاف ومداخل الفوهات ومغلفات الأغلفة، على مكونات مطاطية مركبة خاضعة لمعالجة كاملة أو نصفية تضم مخزونا من الصفائح تحتوي على مادة عازلة أو حرارية. ويمكن أن تدمج أيضا باعتبارها أكعاب أو سدائل تخفيف الإجهاد المحددة في ٣-ألف-٣.

٣-دال البرامجيات

٣-دال-١ "البرامجيات" المصممة أو المعدلة خصيصا لأغراض "استخدام" "مرافق الإنتاج" وآلات تشكيل الانسياب المحددة في الفقرة ٣-باء-١ أو ٣-باء-٣.

٣-دال-٢ "البرامجيات" المصممة أو المعدلة خصيصا لأغراض "استخدام" المعدات المحددة في الفقرة ٣-ألف-١ أو ٣-ألف-٢ و ٣-ألف-٤ أو ٣-ألف-٥ أو ٣-ألف-٦.

ملحوظتان:

١ - يمكن أن تصدر "البرامجيات" المصممة أو المعدلة خصيصا لأغراض "استخدام" المحركات المحددة في الفقرة ٣-ألف-١ باعتبارها جزءا من طائرة مأهولة أو على أنها "برامجيات" بديلة لها.

٢ - يمكن أن تصدر "البرامجيات" المصممة أو المعدلة خصيصا لأغراض "استخدام" نظم مراقبة الوقود الدافع المحددة في الفقرة ٣-ألف-٥ باعتبارها جزءا من أحد السواتل أو على أنها "برامجيات" بديلة لها.

٣-دال-٣ "البرامجيات" المصممة أو المعدلة خصيصا لأغراض "تطوير" المعدات المحددة في الفقرة ٣-ألف-٢ أو ٣-ألف-٣ أو ٣-ألف-٤.

٣-هـ التكنولوجيا

٣-هـ-١ "التكنولوجيا"، حسب مدلولها في الملاحظة العامة بشأن التكنولوجيا لأغراض "استحداث" أو "إنتاج" أو "استخدام" المعدات أو "البرامجيات" المحددة في الفقرة ٣-ألف-١ أو ٣-ألف-٢ أو ٣-ألف-٣ أو ٣-ألف-٤ أو ٣-ألف-٥ أو ٣-ألف-٦ أو -باء أو -جيم أو ٣-دال.

الفئة الثانية؛ البند ٤

البند ٤ الوقود الدفعي والمواد الكيميائية وإنتاج الوقود الدفعي

٤-ألف المعدات والمنظومات والمكونات

لا يوجد

٤-باء معدات الاختبار والإنتاج

٤-باء-١ "معدات الإنتاج"، والمكونات المصممة خصيصا لها، لأغراض "إنتاج" أو مناولة أو اختبار قبول الوقود الدفعي السائل أو مكونات الوقود الدفعي المحددة في الفقرة ٤-جيم.

٤-باء-٢ "معدات الإنتاج"، بخلاف المعدات المبينة في الفقرة ٤-باء-٣، والمكونات المصممة خصيصا لها، لأغراض إنتاج الوقود الدفعي الصلب أو مكونات الوقود الدفعي المحددة في الفقرة ٤-جيم أو مناولتها أو مزجها أو معالجتها أو صبها أو كبسها أو معالجتها آليا أو بثقلها أو اختبار قبولها.

٤-باء-٣ المعدات على النحو التالي، والمكونات المصممة خصيصا لها:

أ - خللاط الشحنات من أجل الخلط في الفراغ في حدود صفر إلى ١٣,٣٢٦ كيلوباسكال مع توفر القدرة على التحكم في درجة الحرارة في حجرة الخلط بحيث يتوفر كلا الشرطين الآتيين:

١ - سعة حجمية إجمالية تبلغ ١١٠ لترات أو أكثر؛

٢ - ساق واحدة على الأقل للخلط والعجن تركب بعيدا عن المركز؛

ب - خللاطات تعمل بشكل متواصل من أجل الخلط في الفراغ في حدود صفر إلى ١٣,٣٢٦ كيلوباسكال مع توفر القدرة على التحكم في درجة الحرارة في حجرة الخلط بحيث يتوفر أي من الشرطين الآتيين:

١ - ساقان أو أكثر للخلط/العجن؛

٢ - ساق دوارة واحدة متذبذبة ومزودة بأسنان/دبابيس العجن على الساق وكذلك داخل غطاء حجرة الخلط.

ج - الطواحين العاملة بطاقة الموائع والصالحة للاستخدام في جرش أو طحن المواد المحددة في الفقرة ٤-جيم؛

د - "معدات إنتاج" المسحوق الفلزي المستخدم في "الإنتاج"، في بيئة محكمة، لأي مادة كروية أو المدراة المحددة في الفقرة ٤-جيم-٢-ج أو ٤-جيم-٢-د أو ٤-جيم-٢-هـ.

ملحوظة:

تشتمل الفقرة ٤-باء-٢-د على ما يلي:

أ - مولدات البلازما (منفث قوسي ذو تردد عال) يمكن استخدامها للحصول على مساحيق فلزية منفوثة أو كروية مع تنظيم العملية في بيئة ماء - أرجون؛

ب - معدات الدفع الكهربائي التي يمكن استخدامها للحصول على مساحيق فلزية منفوثة أو كروية مع تنظيم العملية في بيئة ماء - أرجون؛

ج - معدات يمكن استخدامها لأغراض "إنتاج" مساحيق الألومنيوم الكروي بسحق صهارة في وسط حامل (مثل النيتروجين).

ملاحظات:

- ١ - الخلاطات الوحيدة من بين خلاطات العبوات والخلاطات التي تعمل بشكل متواصل، التي يمكن استخدامها لأجل الوقود الدفعي الصلب أو مكونات الوقود الدفعي المحددة في الفقرة ٤-جيم، والطواحين العاملة بطاقة الموانع المحددة في الفقرة ٤-باء، هي الخلاطات المحددة في الفقرة ٤-باء-٣.
- ٢ - ينبغي تقييم أشكال "معدات إنتاج" المسحوق الفلزي غير المحددة في الفقرة ٤-باء-٣-د وفقا للبند ٤-باء-٢.

٤-جيم المواد

- ٤-جيم-١ الوقود الدفعي المؤلف والمؤلف المعدل ثنائي القاعدة
- ٤-جيم-٢ مواد الوقود على النحو التالي:
 - أ - هيدرازين بتركيز يتجاوز نسبة ٧٠ في المائة؛
 - ب - مشتقات الهيدرازين على النحو التالي:
 - ١ - أحادي ميثايل هيدرازين (MMH)؛
 - ٢ - ثنائي ميثايل الهيدرازين غير المتماثل؛
 - ٣ - نترات الهيدرازين؛
 - ٤ - مشتقات أخرى للهيدرازين يمكن استخدامها كمواد الوقود الصاروخي؛

ملحوظة:

لا تنطبق الفقرة ٤-جيم-٢-ب على المشتقات التالية:

- ١ - الهيدرازينات العطرية وأملاحها؛
- ٢ - حمض الأديبيك الثنائي الهيدرازيد (CAS 1071-93-8).
- ج - مسحوق الألومنيوم الكروي يحتوي على دقائق ذات قطر منتظم يقل عن ٢٠٠ ميكرون ومحتواه من الألومنيوم نسبته ٩٧ في المائة من حيث الوزن أو أكثر، إذا كانت نسبة ١٠ في المائة على الأقل من الوزن الإجمالي تتكون من جسيمات يقل قطرها عن ٦٣ ميكرون، وفقا للمعيار رقم ١٩٨٨:٢٥٩١ للمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس أو ما يعادلها من المقاييس الوطنية مثل JIS Z8820؛

ملاحظة فنية:

إن حجم الجسيم الذي قدره ٦٣ ميكرون (المعيار رقم R-565 للمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس) يقابله شبكة قياس عيونها ٢٥٠ (Tyler) أو ٢٣٠ (المعيار E-11 من معايير الجمعية الأمريكية للاختبارات والمواد).

د - الزركونيوم والبريليوم والمغنيزيوم وسبائكها التي يقل حجم جسيماتها عن ٦٠ ميكرون، سواء كانت كروية أو مذرة أو شبه كروية أو على شكل قشور أو مطحونة، والتي تتكون من ٩٧ في المائة بالوزن أو أكثر من أي من الفلزات المذكورة أعلاه؛

ملاحظة فنية:

يحتوي الطبيعي من الهافنيوم الموجود في الزركونيوم (عادة من ٢ في المائة إلى ٧ في المائة) مع الزركونيوم.

هـ - البورون وسبائك البورون التي يقل حجم جسيماتها عن ٦٠ ميكرون، سواء كانت كروية أو مذرة أو شبه كروية أو على شكل قشور أو مطحونة، والتي تبلغ نسبة نقاوتها ٩٧ في المائة بالوزن أو أكثر؛

و - المواد التي لها كثافة طاقة عالية مثل البورون الثقيل القوام، التي تبلغ كثافة طاقتها ٤٠ مليون جول للكيلوغرام الواحد، أو أكثر.

٤-جيم-٣ المؤكسدات/الوقود على النحو التالي:

البيركلورات أو الكلورات أو الكرومات المخلوطة بفلزات على هيئة مساحيق من مكونات الوقود العالية الطاقة.

٤-جيم-٤ المؤكسدات على النحو التالي:

أ - المؤكسدات السائلة على النحو التالي:

١ - أكسيد النيتروجين الثلاثي؛

٢ - ثنائي أكسيد النيتروجين/أكسيد النيتروجين الرباعي؛

٣ - أكسيد النيتروجين الخماسي؛

٤ - أكاسيد النيتروجين المختلطة؛

٥ - حمض النيتريك المدخن الأحمر المثبط؛

- ٦ - مركبات مؤلفة من الفلور وهالوجين آخر أو أكثر أو الأكسجين أو النيتروجين.

الفئة الثانية؛ البند ٤

ملاحظة تقنية:

أكاسيد النيتروجين المخلوطة هي محاليل لأكسيد النيتروجين (NO) في رباعي أكسيد ثنائي النيتروجين/ثنائي أكسيد النيتروجين (NO_2/N_2O_4)، التي يمكن استخدامها في منظومات القذائف. وثمة طائفة من المركبات التي يمكن الإشارة إليها بالرمزين $MONi$ أو الرمز $MONij$ حيث يمثل الحرفان "i" و "j" أعدادا صحيحة تمثل النسبة المئوية لأكسيد النيتروجين في الخليط (مثلا، يشتمل مركب $MON3$ على ٣ في المائة من أكسيد النيتروجين ويحتوي $MON25$ على ٢٥ في المائة من أكسيد النيتروجين. ويشتمل مركب $MON40$ على نسبة قصوى، أي ٤٠ في المائة بالوزن).

ملاحظة

لا يندرج ثلاثي فلوريد النيتروجين (NF_3) في حالته الغازية في البند ٤-جيم-٤-أ-٦ لأنه لا يستخدم في تطبيقات القذائف.

ب - المؤكسدات الجامدة وبيائها كالتالي:

- ١ - بيركلورات الأمونيوم؛
- ٢ - ثنائي نيتراجيد الأمونيوم (ADN)؛
- ٣ - نيتروأمين (سيكلورباعي ميثيلين - رباعي انيترامين (HMX)؛ ثلاثي ميثيلين-ثلاثي نيترامين (RDX))
- ٤ - هيدرازينيوم نيتروفورمات (HNF) [رقم دائرة الملخصات الكيميائية 20773-28-8].

٤-جيم-٥ المواد البوليمرية وبيائها كالتالي:

- أ - بوليمر بيوتادايين منتهي بمجموعة كربوكسيل (CTPB)؛
- ب - بوليمر بيوتادايين منتهي بمجموعة هيدروكسيل (HTPB)؛
- ج - بوليمر الغليسيديل أزيد (GAP)؛

- د - بولمر بيوتادايين - حمض الأكريليك (PBAA)؛
- هـ - بوليمر بيوتادايين - حمض الأكريليك - الأكريلونيترييل (PBAN)؛
- ٤-جيم-٦ المواد والعوامل التي تضاف إلى وقود الدفع، وبيائها كالتالي:
- أ - عوامل الربط وبيائها كالتالي:
- ١ - تريس (١)-٢ (ميثيل) أزيريدنيل) أكسيد الفوسفين (MAPO)؛
 - ٢ - ثلاثي ميزويل - ١ (٢ - إيثايل) أزيريدن (BITA, HX0858)؛
 - ٣ - التيسانول (HX878)، الناتج عن تفاعل رباعي الإثيلين خماسي الأمين، والأكريلونيترييل، والغليسيدول؛
 - ٤ - التيسان (HX-879)، الناتج عن تفاعل ثلاثي الإثيلين خماسي الأمين، والأكريلونيترييل؛
 - ٥ - أميدات الأزيريدن المتعددة الوظائف ذات سلسلة إيزوفثاليك أو تريميزيك أو إيزوسيانوريك أو سلسلة ثلاثي ميثايل الأديبيك، بالإضافة إلى مجموعة ٢- ميثايل أو ٢-إيثايل أزيريدن (HX-752، HX-874، HX-877)؛
- ب - عوامل المعالجة والحفز وبيائها كالتالي:
- ثلاثي فينايل البزموث (TPB)؛
- ج - مواد تغيير معدل الاحتراق وبيائها كالتالي:
- ١ - الكربوراتات، والبوراتات العشرية، والبوراتات الخمسية، ومشتقاتها؛
 - ٢ - مشتقات الفيروسين، وبيائها كالتالي:
- أ - الكاتوسين؛
 - ب - فيروسين الإيثايل؛
 - ج - فيروسين البروبايل؛
 - د - فيروسين - البيوتايل العادي؛
 - هـ - فيروسين البنتايل؛
 - و - فيروسين ثنائي السيكلوبنتايل؛

- ز - فيروسين ثنائي السيكلوهيكسائل؛
- ح - فيروسين ثنائي الإيثايل؛
- ط - فيروسين ثنائي البروبايل
- ي - فيروسين ثنائي البيوتايل؛
- ك - فيروسين ثنائي الهكسائل؛
- ل - فيروسين الأسيتايل؛
- م - أحماض الفيروسين الكربوكسيلية؛
- ن - البيوتاسين؛
- س - مشتقات الفيروسين الأخرى التي يمكن استخدامها كمواد لتعديل معدل احتراق الوقود الدافع.
- د - إستيرات النيترات والملدنات المنتزعة وبيائها كالتالي:
- ١ - ثلاثي إيثيلين الغليكول ثنائي النيترات (TEGDN)؛
- ٢ - ثلاثي ميثايل الإيثان ثلاثي النيترات (TMETN)؛
- ٣ - ١، ٢، ٤ - بيوتانيتريول ثلاثي النيترات (BTTN)؛
- ٤ - ١ - ثنائي إيثيلين الغليكول ثنائي النيترات (TEGDN)؛
- هـ - المثبتات وبيائها كالتالي:
- ١-٢ - نيترو ثنائي فينايل الأمين؛
- ٢-٢ (ن) - ميثايل - (ب) - نيترو أنيلين.
- ٤-دال البرمجيات
- ٤-دال-١ "البرمجيات" المصممة أو المعدلة خصيصا من أجل "استخدام" المعدات المدرجة في البند ٤-باء بهدف "إنتاج" وتداول المواد المدرجة في البند ٤-جيم.

٤-هـ التكنولوجيا

٤-هـ-١ "التكنولوجيا"، حسب مدلولها في الملاحظة العامة بشأن التكنولوجيا واللازمة لـ "لتطوير" أو "إنتاج" أو "استخدام" معدات أو مواد مدرجة في البندين ٤ - باء أو ٤ - جيم.

الفئة الثانية؛ البند ٥

مخصصة للاستخدام مستقبلا

الفئة الثانية؛ البند ٦

الفئة ٦ إنتاج المواد التخليقية الهيكلية، والترسيب والتكثيف بالحل الحراري، والمواد البنيوية

٦-ألف المعدات والمنظومات والمكونات

٦-ألف-١ البنى المركبة، والرقائق، والمنتجات المصنوعة منها المصممة خصيصا للاستخدام في النظم المدرجة في البند ١-ألف والنظم الفرعية المدرجة تحت البند ٢-ألف.

٦-ألف-٢ المكونات المشبعة بالحل الحراري (أي مركبات كربون-كربون) التي ينطبق عليها ما يلي:

أ - المكونات المصممة من أجل منظومات الصواريخ؛ و

ب - المكونات القابلة للاستخدام في النظم المدرجة في البند ١-ألف.

٦-باء معدات الاختبار والإنتاج

٦-باء-١ المعدات اللازمة لـ "إنتاج" المواد التخليقية الهيكلية أو الألياف أو مواد التقوية التحضيرية أو خامات التشكيل، التي يمكن استخدامها في النظم المدرجة في البند ١-ألف، حسبما يرد بيانها أدناه، والمكونات والملحقات المصممة خصيصا لها:

أ - آلات لف الفتائل، التي يمكن فيها تنسيق وبرمجة حركات تحديد وضع الألياف وتغليفها ولفها في ثلاثة محاور أو أكثر، والمصممة خصيصا لصنع هياكل تخليقية أو رقائق مركبة من ألياف أو مواد فتيلية، بالإضافة إلى أدوات التحكم في التنسيق والبرمجة؛

ب - آلات لف الشرائط، التي يمكن فيها تنسيق وبرمجة حركات تحديد وضع الشرائط أو الألواح ولفها على محورين أو أكثر، والمصممة خصيصاً لصنع هياكل الأطر التخليقية الجوية أو القذائف؛

ج - آلات النسيج أو آلات التشبيك المتعددة الاتجاهات والأبعاد، بما في ذلك المهايئات ولوازم التعديل، المستخدمة في نسيج وتشبيك وجدل الألياف اللازمة لصناعة الهياكل التخليقية؛

ملاحظة:

لا يشمل البند ٦-باء-١-ج آلات النسيج غير المعدلة للاستخدامات النهائية السالفة الذكر.

د - المعدات المصممة أو المعدلة من أجل إنتاج المواد اللينة أو الفتيلية وبيائها كالتالي:

١ - معدات تحويل الألياف البوليمرية (مثل بوليمر الأكريلونيتريل أو الحرير الاصطناعي أو البولي كربوسيلان)، بما في ذلك المعدات الخاصة اللازمة لإجهاد الألياف أثناء التسخين؛

٢ - معدات ترسيب أجرة العناصر أو المركبات على المواد الفتيلية المسخنة؛

٣ - معدات التشكيل الرطب للخزفيات الحرارية (مثل أكسيد الألومنيوم)؛

هـ - المعدات المصممة أو المعدلة من أجل المعالجة السطحية الخاصة للألياف أو إنتاج مواد التقوية التحضيرية أو خامات التشكيل، بما في ذلك المدحلات وأدوات الشد ومعدات التغطية ومعدات القطع وقوالب القطع.

ملاحظة:

من الأمثلة على مكونات المكونات وملحقها المدرجة في البند ٦-باء-١-ج القوالب، وملاقيط الدوران، وقوالب القطع، والتركيبات الثابتة، والعُدد الخاصة بكبس خامات تشكيل الهياكل التخليقية والرقائق وغيرها من المصنوعات أو معالجاتها أو صبها أو تلييدها أو لصقها.

٦-باء-٢ الصنابير المصممة خصيصاً للعمليات المشار إلى ضمن الصنف ٦-هـ-٣.

٦-باء-٣ المكابس السوية الضغط ذات المواصفات التالية:

أ - المكابس التي يعادل الحد الأقصى لضغطها التشغيلي ٦٩ ميغا باسكال أو يتجاوز هذه القيمة؛

ب - المكابس المصممة لتحقيق وضبط بيئة حرارية تبلغ ٦٠٠ درجة مئوية أو أكثر؛ و

ج - المكابس ذات غرفة محوطة يبلغ قطرها الداخلي ٢٥٤ مم أو أكثر.

٦-باء-٤ أفران ترسيب الأبخرة الكيميائية المصممة أو المعدلة لتكثيف مركبات الكربون-كربون.

٦-باء-٥ أدوات التحكم في المعدات والعمليات، غير تلك الواردة في البندين ٦-باء-٣ و ٦-

٦-باء-٤، المصممة أو المعدلة لتكثيف منافث الصواريخ المصنوعة من المواد الهيكلية التخليقية ورؤوس مقدمات المركبات العائدة ومعالجتها بالحل الحراري.

٦-جيم المواد

٦-جيم-١ مواد التقوية التحضيرية الليفية المشبعة بالراتنج وخامات التشكيل الليفية المكسوة بالفلزات، الموجهة للاستخدام مع السلع المدرجة في البند ٦-ألف-١، المصنوعة أساساً من مادة عضوية أو من مادة فلزية والمشملة على عناصر تقوية ليفية أو فتيلية ذات مقاومة شدّ نوعية تفوق ٦٢,٧ x ١٠^٤ أمتار ومعامل نوعي يفوق ٣,١٨ x ١٠^٦ أمتار.

ملاحظة:

تقتصر مواد التقوية التحضيرية الليفية المشبعة بالراتنج المدرجة في البند ٦-جيم-١ على المواد المشتملة على الراتنج التي تتجاوز درجة حرارة تحولها الزجاجي، بعد إنضاجها، ١٤٥ درجة مئوية وفق المعيار D4065 للجمعية الأمريكية لاختبار المواد أو المعايير الوطنية المعادلة له.

٦-جيم-٢ المواد المشبعة المعالجة بالحل الحراري (أي مركبات الكربون-كربون) التي لها جميع المواصفات التالية:

أ - المواد المصممة من أجل منظومات الصواريخ؛ و

ب - المواد القابلة للاستخدام في النظم المدرجة في البند ١-ألف.

٦-جيم-٣ الغرافيت الدقيق الحبيبات الذي لا تقل كثافته الظاهرية عن ١,٧٢ غ/سم مكعب مقيسة في درجة حرارة تساوي ١٥ درجة مئوية وحجم حبيبات يساوي ١٠٠ x ١٠^٦ (١٠٠ ميكرومتر) أو أقل، والتي يمكن استخدامها في منافث الصواريخ ورؤوس مقدمات المركبات العائدة، وفي تصنيع أي من المنتجات التالية:

- أ - الأسطوانات التي يبلغ قطرها ١٢٠ مم أو أكثر ويبلغ طولها ٥٠ مم أو أكثر؛
- ب - الأنابيب التي يبلغ قطرها الداخلي ٦٥ مم أو أكثر وسمك جدارها ٢٥ مم أو أكثر وطولها ٥٠ مم أو أكثر؛ أو
- ج - الكتل التي يبلغ حجمها ١٢٠ x ١٢٠ x ٥٠ مم أو أكثر.
- ٦-جيم-٤ الغرافيت المعالج بالحل الحراري أو المقوى بالألياف، المستخدم في منافث الصواريخ ورؤوس مقدمات المركبات العائدة وفي النظم المدرجة في البند ١-ألف.
- ٦-جيم-٥ المواد التخليقية الخزفية (ذات ثابت عزل كهربائي يقل عن ٦ عند تردد يتراوح بين ١٠٠ ميغاهرتز و ١٠٠ غيغاهرتز) المستخدمة في قبة هوائيات القذائف، والقابلة للاستخدام في النظم المدرجة في البند ١-ألف.
- ٦-جيم-٦ مواد الخزف المقوى السائب غير المنضج والقابل للتشكيل، المكون من كاربيد السيليكون، القابلة للاستخدام في رؤوس مقدمات النظم المدرجة في البند ١-ألف.
- ٦-جيم-٧ التنغستين والموليبدنوم والأشابات من هذين الفلزين المتوافرة في شكل جسيمات كروية متجانسة الأحجام أو جسيمات مُدْرَأة ذات قطر يبلغ ٥٠٠ x ١٠ م^٤ (٥٠٠ ميكرومتر) أو أقل، ونقاوة تبلغ ٩٧ في المائة أو أكثر، المستخدمة في صنع مكونات محركات الصواريخ، كالفواصل الحرارية، والطبقات السفلى للمنافث، وأحلاق المنافث، وأسطح التحكم في موجهات الدفع، القابلة للاستخدام في النظم المدرجة في البند ١-ألف.
- ٦-جيم-٨ أنواع الفولاذ المُصلّد بالحرارة التي لها مقاومة شد حدية تبلغ ١,٥ غيغا باسكال، مقيسة عند درجة حرارة تبلغ ٢٠ درجة مئوية، على شكل لوح أو صفيحة أو أنبوب بجدار أو سمك يبلغ ٥ مم أو أقل، والتي يمكن استخدامها في الأنظمة المحددة في البند ١-ألف.
- ملاحظة تقنية:
- تتميز أنواع الفولاذ المصلد عادة بنسبة نيكل مرتفعة ونسبة منخفضة جدا من الكربون، وهي تشتمل على عناصر بديلة أو رؤسبات ينتج عنها التصليد بالتعتيق.
- ٦-جيم-٩ الفولاذ الثنائي العناصر غير القابل للصدأ والمثبت بالتيتانيوم (Ti-DSS)، المستخدم في النظم المدرجة في البند ١-ألف وتنطبق عليه المعايير التالية:
- أ - الفولاذ المشتمل على جميع الخصائص التالية:
- ١ - نسبة الكروم بالوزن تتراوح بين ١٧ و ٢٣ في المائة ونسبة النيكل بالوزن تتراوح بين ٤,٥ و ٧ في المائة؛

- ٢ - نسبة التيتانيوم بالوزن تزيد عن ٠,١ في المائة؛
- ٣ - بنية صغرية مكونة من الفيريت والأوستينيت (تعرف كذلك بالبنية الصغرية الثنائية الطور) يمثل الأوستينيت فيها ١٠ في المائة على الأقل بالحجم (حسب المعيار E-1181-87 للجمعية الأمريكية لاختبار المواد أو المعايير الوطنية المعادلة له)؛ و
- ب - الفولاذ المهيأ على الأشكال التالية:
- ١ - الكتل أو القضبان الفلزية التي يبلغ حجمها ١٠٠ مم أو أكثر في جميع الأبعاد؛
- ٢ - الألواح التي يبلغ عرضها ٦٠٠ مم أو أكثر وسمكها يبلغ ٣ مم أو أقل؛ أو
- ٣ - الأنابيب التي لها قطر خارجي يبلغ ٦٠٠ مم أو أكثر ويبلغ سمك جدارها ٣ مم أو أقل.

٦-دال البرمجيات

- ٦-دال-١ "البرمجيات" المصممة أو المعدلة خصيصا من أجل "استخدام" المعدات المدرجة في البند ٦-باء-١.
- ٦-دال-٢ "البرمجيات" المصممة أو المعدلة خصيصا من أجل استخدام المعدات المدرجة في البنود ٦-باء-٣ أو ٦-باء-٤ أو ٦-باء-٥.

٦-هـ التكنولوجيا

- ٦-هـ-١ "التكنولوجيا"، حسب مدلولها في الملاحظة العامة بشأن التكنولوجيا واللازمة لـ "تطوير" أو "إنتاج" أو "استخدام" المعدات أو المواد أو "البرمجيات" المدرجة في البنود ٦ - ألف أو ٦ - باء أو ٦ - جيم أو ٦ - دال.
- ٦-هـ-٢ "البيانات التقنية" (بما فيها شروط التجهيز) وعمليات ضبط الحرارة ومستويات الضغط أو البيئة في المحمّات والمحمّات الهيدرولية المستخدمة لإنتاج المركبات أو المركبات المعالجة جزئيا، والقابلة للاستخدام لصنع المعدات أو المواد المدرجة في البندين ٦-ألف أو ٦-جيم.

٦-هـ-٣ "التكنولوجيا" المستخدمة لإنتاج المواد المعالجة بالحل الحراري المشكلة باستخدام قوالب أو ملاقيط أو غير ذلك من المواد، والمحصل عليها من غازات سلائف تتحلل في درجة حرارة تتراوح بين ٣٠٠ ١ درجة مئوية و ٩٠٠ ٢ درجة مئوية عند مستويات ضغط تتراوح بين ١٣٠ باسكال (١ ميليمتر زئبق) و ٢٠ كيلو باسكال (١٥٠ ميليمتر زئبق)، بما في ذلك "التكنولوجيا" المتعلقة بتكوين غازات السلائف، ومعدلات التدفق، وخطوات ومعايير التحكم في العمليات والبارامترات.

الفئة الثانية؛ البند ٧

مخصصة للاستخدام مستقبلاً

الفئة الثانية؛ البند ٨

مخصصة للاستخدام مستقبلاً

الفئة الثانية؛ البند ٩

البند ٩ الأجهزة والملاحة وتحديد الاتجاه

٩-ألف المعدات والمنظومات والمكونات

٩-ألف-١ نظم أجهزة الطيران المدججة التي تشمل المثبتات الجيروسكوبية وأجهزة التحكم الآلي في الطيران، المصممة أو المعدلة للاستخدام في النظم المدرجة في البند ١-ألف، والمكونات المصممة خصيصاً لها.

٩-ألف-٢ البوصلات الجيروسكوبية الفلكية والأجهزة الأخرى التي تحدد الموقع أو والاتجاه بالاعتماد على رصد آلي لأجرام سماوية أو سواتل، والمكونات المصممة خصيصاً لها.

٩-ألف-٣ أجهزة قياس التسارع الخطي المصممة للاستخدام في نظم الملاحة بالقصور الذاتي أو في نظم التوجيه بجميع أنواعها والتي يمكن استخدامها في النظم المدرجة في البنود ١ - ألف أو ١٩ - ألف أو ١٩ - ألف - ٢، وتشتمل على الخصائص التالية، بالإضافة إلى المكونات المصممة خصيصاً لها:

أ - "تكرارية"، "معامل القياس" أقل (أفضل) من ١٢٥٠ جزء في المليون؛ و

ب - "معامل الانحياز" أقل (أفضل) من ١٢٥٠ ميكرو ج؛ و

"تكرارية"

ملاحظات تقنية

- ١ - يعرف "الانحياز" بأنه خرج جهاز قياس التسارع في غياب التسارع.
- ٢ - يعرف "معامل القياس" بأنه نسبة تغير الخرج إلى تغير المدخل.
- ٣ - يستند قياس "الانحياز" و "معامل القياس" إلى انحراف معياري بقيمة ١ سيغما بالنسبة لمعايرة محددة خلال سنة واحدة.
- ٤ - تعرف "التكرارية" حسب المعيار 528-2001 لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات كما يلي:
 "مدى تقارب القياسات المكررة لنفس المتغير في نفس ظروف التشغيل، عندما تتغير القياسات بتغير الظروف أو خلال فترات عدم تشغيل".

ملاحظة

- لا تدرج في البند ٩-ألف-٣ أجهزة قياس التسارع المصممة والمطورة خصيصا لكي تستخدم كمجسات قياس أثناء الحفر خلال عمليات حفر الآبار في العمق.
- ٩-ألف-٤ جميع أنواع الجيروسكوبات المستخدمة في النظم المدرجة في البنود ١-ألف أو ١٩-ألف-١ أو ٩١-ألف-٢ والتي تتميز - "بمعدل انحراف" معايير للثبات " يقل عن ٠,٥ درجة (١) سيغما أو جذر متوسط المربعات في الساعة في بيئة تسود فيها جاذبية تعادل ١ ج، إضافة إلى المكونات المصممة خصيصا لها.

ملاحظات تقنية:

- ١ - يعرف "معدل الانحراف" بأنه المعدل الزمني لانحراف الخرج عن الخرج المستصوب. وهو يشمل عناصر عشوائية ومنهجية، ويعبر عنه بالانزياح الزاوي المكافئ في وحدة الزمن بالنسبة لحيز القصور الذاتي.
- ٢ - يعرف "الثبات" بأنه الانحراف المعياري (١ سيغما) لتغير بارامتر معين عن قيمته المعاييرة المقيسة تحت درجة حرارة ثابتة. ويمكن التعبير عنه كدالة للزمن.
- ٩-ألف-٥ أجهزة قياس التسارع أو الجيروسكوبات ذات الخرج المتصل المتواصلة، بجميع أنواعها، المصممة للعمل في مستويات تسارع تفوق ١٠٠ ج، والمكونات المصممة خصيصا لها.

٩-ألف-٦ المعدات التي تعمل بالقصور الذاتي وغيرها من المعدات المشتملة على أجهزة قياس التسارع المدرجة في البندين ٩-ألف-٣ أو ٩-ألف-٥ أو الجيروسكوبات المدرجة في البندين ٩-ألف-٤ أو ٩-ألف-٥، بالإضافة إلى النظم المشتملة على مثل تلك المعدات، والمكونات المصممة خصيصاً لها.

٩-ألف-٧ نظم الملاحة المتكاملة، المصممة أو المعدلة لكي تستخدم في النظم المدرجة في البنود ١ - ألف أو ١٩ - ألف-١ أو ١٩-ألف-٢ والقادرة على بلوغ دقة ملاحة في حدود دائرة احتمال إخطاء لا يتجاوز قطرها ٢٠٠ م. ملاحظة تقنية:

يشتمل "نظام الملاحة المتكامل" عادة على جميع المكونات التالية:

- أ - جهاز قياس بالقصور الذاتي (أي نظام لتحديد مرجع الوضع والوجهة، أو وحدة تحديد المرجع بالقصور الذاتي، أو نظام ملاحة بالقصور الذاتي)؛
- ب - مجس خارجي واحد أو أكثر لتحديث الوضع و/أو السرعة، سواء بصورة دورية أو مستمرة خلال التحليق (مثل جهاز استقبال الإشارات الملاحية الساتلية و/أو مقياس الارتفاع بالرادار و/أو رادار دوبلر)؛ و
- ج - أجهزة وبرمجيات الدمج.

ملحوظة ترد "برمجيات" الدمج في البند ٩-دال-٤.

٩-باء معدات الاختبار والإنتاج

٩-باء-١ "معدات الإنتاج" وغيرها من معدات الاختبار والمعايرة والضبط الدقيق، غير تلك المدرجة في البند ٩-باء-٢، المصممة أو المعدلة للاستخدام مع المعدات المدرجة في البند ٩-ألف.

ملاحظة:

تشمل المعدات المدرجة في البند ٩-باء-١ ما يلي:

- أ - بالنسبة لمعدات الجيروسكوب الليزري، المعدات التالية المستخدمة لتحديد خصائص المرايا والتي تتميز بالدقة الدنيا المبينة أدناه أو أفضل منها:

١ - مقياس التشتت (١٠ أجزاء من المليون)؛

٢ - مقياس الانعكاس (٥٠ جزءاً من المليون)؛

- ٣ - مقياس تباين الأسطح (٥ أنغستروم)؛
- ب - بالنسبة للمعدات الأخرى التي تعمل بالقصور الذاتي:
- ١ - فاحص وحدة القياس بالقصور الذاتي؛
- ٢ - فاحص منصة وحدة القياس بالقصور الذاتي؛
- ٣ - التركيبات الثابتة لمناولة العناصر الثابتة لوحدة القياس بالقصور الذاتي؛
- ٤ - التركيبات الثابتة لموازنة منصة وحدة القياس بالقصور الذاتي؛
- ٥ - محطة اختبار توليف الجيروسكوب؛
- ٦ - محطة الموازنة الدينامية للجيروسكوب؛
- ٧ - محطة اختبار ترويض/محرك الجيروسكوب؛
- ٨ - محطة تفريغ وتعبئة الجيروسكوب؛
- ٩ - تركيبات ثابتة للطرد المركزي خاصة بمحمل الجيروسكوب؛
- ١٠ - محطة ضبط محور جهاز قياس التسارع؛
- ١١ - محطة اختبار جهاز قياس التسارع.

٩-باء-٢ المعدات التالية:

- أ - معدات الموازنة المتميزة بجميع الخصائص التالية:
- ١ - المكونات غير القادرة على موازنة الدوائر/المنظومات التي لها كتلة تفوق ٣ كغ؛
- ٢ - المكونات القادرة على موازنة الدوائر/المنظومات العاملة على سرعات دوران تفوق ١٢ ٥٠٠ دورة في الدقيقة؛
- ٣ - المكونات القادرة على تصحيح اختلال التوازن على محورين أو أكثر؛
- ٤ - المكونات القادرة على موازنة اختلال التوازن النوعي المتبقي البالغ ٠,٢ ج مم لكل كغ من كتلة الدوار؛

- ب - رؤوس المؤشرات (التي يطلق عليها أحيانا أجهزة الموازنة) المصممة أو المعدلة خصيصا للاستخدام مع المكونات المدرجة في البند ٩-باء-٢-أ؛
- ج - محاكيات الحركة/مناضد المعايرة (معدات قادرة على محاكاة الحركة) تتميز بالخصائص التالية:
- ١ - لها محوران أو أكثر؛
 - ٢ - لها حلقات متزلقة قادرة على توصيل التيار الكهربائي و/أو الإشارات المعلوماتية؛
 - ٣ - تتميز بأي واحدة من الخصائص التالية:
 - أ - بالنسبة لكل محور أحادي له جميع الخصائص التالية:
 - ١ - قادر على بلوغ معدلات تساوي ٤٠٠ درجة/ثانية أو أكثر، أو ٣٠ درجة/ثانية أو أقل؛
 - ٢ - معدل مَيَز يساوي ٦ درجات/ثانية أو أقل ودقة تساوي ٠,٦ درجة/ثانية أو أقل؛
 - ب - تتميز بثبات في أسوأ الحالات يساوي $\pm ٠,٠٥$ في المائة أو أحسن من ذلك (أي أقل من ٠,٠٥ في المائة) في المتوسط ضمن نطاق ١٠ درجات أو أكثر؛
 - ج - دقة تحديد الوضع تساوي ٥ ثوان قوسية أو أفضل من ذلك؛
 - د - مناضد تحديد الوضع (معدات قادرة على اتخاذ أوضاع دورانية دقيقة على أي محور)، التي تتميز بالخصائص التالية:
 - ١ - محوران أو أكثر؛
 - ٢ - دقة تحديد الوضع تساوي ٥ ثوان قوسية أو أفضل من ذلك؛
 - هـ - أجهزة طرد مركزي قادرة على خلق تسارع يتجاوز ١٠٠ ج، مزودة بحلقات متزلقة قادرة على توصيل التيار الكهربائي والإشارات المعلوماتية.

ملاحظات:

- ١ - تقتصر مكنات الموازنة، ورؤوس المؤشرات ومحاكيات الحركة، ومناضد المعايرة، ومناضد تحديد الوضع، وأجهزة الطرد المركزي المدرجة في البند ٩ على ما هو مدرج في البند ٩-باء-٢.
- ٢ - لا يشمل البند ٩-باء-٢-أ مكنات الموازنة المصممة أو المعدلة للاستخدام كمعدات طبية أو لطلب الأسنان.
- ٣ - لا يشمل البنود ٩-باء-٢-ج و ٩-باء-٢-د مناضد الدوران المصممة أو المعدلة للاستعمال في العدد الآلية أو في المعدات الطبية.
- ٤ - تُقيّم مناضد المعايرة غير المدرجة في البند ٩-باء-٢-ج والتي لها خصائص منضدة تحديد وضع بناء على البند ٩-باء-٢-د.
- ٥ - تُقيّم المعدات التي تتوافر فيها الخصائص المدرجة في البند ٩-باء-٢-د والتي تتوافر فيها أيضا الخصائص المدرجة في البند ٩-باء-٢-ج مثل المعدات المدرجة في البند ٩-باء-٢-ج.

٩-ج المواد

لا يوجد.

٩-دال البرمجيات

- ٩-دال-١ "البرمجيات" المصممة أو المعدلة خصيصا من أجل "استخدام" المعدات المدرجة في البند ٩-ألف أو ٩-باء.
- ٩-دال-٢ "برمجيات" الدمج بالنسبة للمعدات المدرجة في البند ٩-ألف-١.
- ٩-دال-٣ "برمجيات" الدمج المصممة خصيصا للمعدات المدرجة في البند ٩-ألف-٦.
- ٩-دال-٤ برمجيات "الدمج" المصممة أو المعدلة للاستخدام في 'نظم الملاحة المدبجة' المدرجة في البند ٩-ألف-٧.

ملاحظة:

يعتمد أحد الأنواع الشائعة لـ "برمجيات" الدمج على نظام كالمالان للترشيح.

٩-هـ التكنولوجيا

٩-هـ-١ "التكنولوجيا" حسب مدلولها في الملاحظة العامة بشأن التكنولوجيا واللازمة لـ "تطوير" أو "إنتاج" أو "استخدام" المعدات أو أو "البرمجيات" المدرجة في البنود ٩ - ألف أو ٩ - باء أو ٩ - دال.

ملاحظة:

يجوز تصدير المعدات أو "البرمجيات" المدرجة في البندين ٩-ألف أو ٩-دال كجزء من طائرة مسيرة بطيار، أو ساتل، أو مركبة برية، أو سفينة/غواصة، أو معدات مسح جيوفيزيائي، أو كقطع غيار بكميات مناسبة لهذه التطبيقات.

الفئة الثانية؛ البند ١٠

البند ١٠ التحكم في الطيران

١٠-ألف المعدات والمنظومات والمكونات

١٠-ألف-١ نظم التحكم في الطيران الهيدرولية والميكانيكية والكهربائية - البصرية والكهربائية - الميكانيكية (بما في ذلك نظم التحكم الكهربائي) المصممة أو المعدلة للاستخدام في النظم المدرجة في البند ١-ألف.

١٠-ألف-٢ معدات التحكم في الوضع المصممة أو المعدلة للاستخدام في النظم المدرجة في البند ١-ألف.

١٠-ألف-٣ الصمامات الآلية المعززة للتحكم في الطيران المصممة أو المعدلة للاستخدام في النظم المدرجة في البندين ١٠-ألف-١ أو ١٠-ألف-٢، والمصممة أو المعدلة للعمل في بيئة ارتجاجية يتجاوز مستواها ١٠ ج (جذر متوسط المربعات) على تردد يتراوح بين ٢٠ هيرتز و ٢ كيلوهيرتز.

ملاحظة:

يجوز تصدير النظم والمعدات والصمامات المدرجة في البند ١٠-ألف كجزء من طائرة مأهولة، أو ساتل، أو بكميات مناسبة كقطع غيار للطائرات المأهولة.

١٠-باء معدات الاختبار والإنتاج

١٠-باء-١ معدات الاختبار أو المعايرة أو الضبط وخاصة المصممة للمعدات المدرجة في البند ١٠-ألف.

١٠- جيم المواد

لا يوجد.

١٠- دال البرمجيات

١٠- دال-١ "البرمجيات" المصممة أو المعدلة خصيصا من أجل "استخدام" المعدات المدرجة في البند ١٠- ألف أو ١٠- باء.

ملاحظة:

يجوز تصدير "البرمجيات" المدرجة في البند ١٠- دال-١ كجزء من طائرة مسيرة بطيار، أو ساتل، أو بكميات مناسبة كقطع غيار للطائرات المأهولة.

١٠- هاء التكنولوجيا

١٠- هاء-١ "تكنولوجيا" تصميم دمج جسم المركبة الجوية، ونظام الدفع، أو أسطح التحكم في التحليق الخاصة بها والمصممة أو المعدلة للاستخدام في النظم المدرجة في البند ١- ألف، من أجل تحقيق الأداء الدينامي الهوائي الأمثل طوال برنامج طيران مركبة جوية غير مأهولة.

١٠- هاء-٢ "تكنولوجيا" تصميم دمج بيانات أدوات التحكم في الطيران، والتوجيه، والدفع ضمن نظام لإدارة الطيران، مصممة أو معدلة للاستخدام في النظم المدرجة في البند ١- ألف، من أجل تحقيق المسار الأمثل للمنظومة الصاروخية.

١٠- هاء-٣ "التكنولوجيا" حسب مدلولها في الملاحظة العامة بشأن التكنولوجيا واللازمة لـ "تطوير" أو "إنتاج" أو "استخدام" المعدات أو أو "البرمجيات" المدرجة في البنود ١٠- ألف أو ١٠- باء أو ١٠- دال.

الفئة الثانية؛ البند ١١

البند ١١ إلكترونيات الطيران

١١- ألف المعدات والمنظومات والمكونات

١١- ألف-١ أنظمة الرادارات والرادارات الليزرية، بما في ذلك مقاييس الارتفاع، المصممة أو المعدلة للاستخدام في النظم المدرجة في البند ١- ألف.

ملاحظة تقنية:

تعتمد أنظمة الرادار الليزري على تقنيات خاصة بنقل الإشارات وكشفها واستقبالها ومعالجتها تصلح لاستخدام الليز من أجل استشعار المسافة بالصدى، وتحديد الاتجاه، وتمييز الأهداف حسب الموقع، والسرعة القطرية، وخصائص الانعكاس على أجسامها.

١١-ألف-٢ المجسات الحاملة المستخدمة لتحديد الاتجاهات الزاوية بالنسبة إلى مصادر كهرمغناطيسية معينة (معدات تحديد الاتجاه) أو الخصائص الطبوغرافية، المصممة أو المعدلة للاستخدام في النظم المدرجة في البند ١-ألف.

١١-ألف-٣ معدات الاستقبال الخاصة بالنظم الساتلية العالمية للملاحة (مثل النظام العالمي لتحديد المواقع أو غلوناس أو غاليليو)، التي تتوافر فيها الخصائص التالية، والمكونات المصممة خصيصاً لها:

- أ - المصممة أو المعدلة للاستخدام في النظم المحددة في البند ١-ألف؛ أو
- ب - المصممة أو المعدلة للاستخدام في التطبيقات المحمولة جواً والتي لها أي من الخصائص التالية:

- ١ - قادرة على توفير معلومات ملاحية عند سرعات تتجاوز ٦٠٠ م/ث؛
- ٢ - تستخدم فك التشفير، المصمم أو المعدل لأغراض الخدمة العسكرية أو الحكومية، من أجل تأمين التقاط إشارات/بيانات مؤمنة من النظم الساتلية العالمية للملاحة؛ أو
- ٣ - المصممة خصيصاً لاستخدام خصائص مضادة للتشويش (مثل الهوائي الموجه لإلغاء إشارة التشويش أو الهوائي القابل للتوجيه إلكترونياً) للعمل في بيئة تشتمل على مضادات نشطة أو خاملة.

ملاحظة:

لا يشمل البنود ١١-ألف-٣-ب-٢ و ١١-ألف-٣-ب-٣ المعدات المصممة للاستخدام في خدمات النظم الساتلية العالمية للملاحة سواء أكانت تجارية أو مدنية أو متعلقة بـ "حماية الأرواح" (مثل سلامة البيانات وأمن الطيران).

الفئة الثانية؛ البند ١١

١١-ألف-٤ المنظومات والمكونات الإلكترونية، المصممة أو المعدلة للاستخدام في النظم المحددة في البند ١-ألف والمصممة خصيصا للاستخدام العسكري والتشغيل في درجات حرارة تتجاوز ١٢٥ درجة مئوية.

ملاحظات:

- ١ - تشمل المعدات المحددة في البند ١١-ألف ما يلي:
 - أ - معدات إعداد الخرائط الكيفية للأرض؛
 - ب - معدات إعداد ومضاهاة خرائط المشاهد (الرقمية والنظرية معا)؛
 - ج - معدات رادار دوبلر للملاحة؛
 - د - معدات القياس السلي لتداخل الموجات؛
 - هـ - معدات الاستشعار التصويري (الفعال والسلي على السواء).
- ٢ - يمكن أن تصدر المعدات المحددة في البند ١١-ألف باعتبارها جزءا من طائرة مأهولة أو من أحد السواتل أو بكميات ملائمة لقطع الغيار الخاصة بالطائرات المأهولة.

١١-باء معدات الاختبار والإنتاج

لا يوجد.

١١-جيم المواد

لا يوجد

١١-دال البرمجيات

- ١١-دال-١ "البرمجيات" المصممة أو المعدلة خصيصا لأغراض "استخدام" المعدات المحددة في البند ١١-ألف-١ أو ١١-ألف-٢ أو ١١-ألف-٤.
- ١١-دال-٢ "البرمجيات" المصممة خصيصا لأغراض "استخدام" المعدات المحددة في البند ١١-ألف-٣.

١١-هـ التكنولوجيا

١١-هـ-١ تكنولوجيا "التصميم" لحماية الإلكترونيات الجوية الفضائية والنظم الفرعية الكهربائية من أخطار النبض الكهرومغناطيسي والتداخل الكهرومغناطيسي الآتية من مصادر خارجية، على النحو التالي:

- أ - "تكنولوجيا" التصميم لأغراض نظم حجب المجال المغناطيسي؛
- ب - "تكنولوجيا" التصميم لأغراض تشكيلة الدارات الكهربائية المُصدّة والنظم الفرعية؛
- ج - "التكنولوجيا"، حسب مدلولها في الملاحظة العامة بشأن التكنولوجيا لأغراض "تطوير" أو "إنتاج" أو "استخدام" المعدات أو "البرامجيات" المحددة في البند ١١- ألف أو ١١- دال.

الفئة الثانية؛ البند ١٢

البند ١٢ دعم الإطلاق

١٢-ألف المعدات والمنظومات والمكونات

- ١٢-ألف-١ الأجهزة والنبائط، المصممة أو المعدلة لأغراض مناولة ومراقبة وتنشيط وإطلاق النظم المحددة في البند ١- ألف أو ١٩- ألف أو ١- ألف أو ١٩- ألف-٢.
- ١٢-ألف-٢ المركبات المصممة أو المعدلة لأغراض نقل ومناولة ومراقبة وتنشيط وإطلاق النظم المحددة في البند ١- ألف.
- ١٢-ألف-٣ مقاييس الجاذبية ومقاييس تدرج الجاذبية والمكونات المصممة خصيصاً لها، المصممة أو المعدلة للاستخدام الجوي أو البحري، والتي تبلغ دقتها في حالة السكون أو حالة التشغيل 10×6 متر في الثانية المربعة (٧,٠ ميلغال) أو أفضل، بحيث يستغرق التسجيل في حالة الاستقرار دقيقتين أو أقل، ويمكن استخدامها لأغراض النظم المحددة في البند ١- ألف.
- ١٢-ألف-٤ معدات القياس عن بعد والتحكم عن بعد، بما في ذلك المعدات الأرضية، المصممة أو المعدلة لأغراض النظم المحددة في البند ١- ألف أو ١٩- ألف-٢.

ملاحظات

- ١ - لا يشمل البند ١٢-ألف-٤ معدات التحكم المصممة أو المعدلة لأغراض الطائرات المأهولة أو السواتل.
- ٢ - لا يشمل البند ١٢-ألف-٤ المعدات الأرضية المصممة أو المعدلة لأغراض التطبيقات الأرضية أو البحرية.
- ٣ - لا يشمل البند ١٢-ألف-٤ المعدات المصممة لأغراض الخدمات التجارية أو المدنية أو المتعلقة "بحمية الأرواح" (مثل تكامل البيانات وسلامة الطيران) للنظام الساتلي العالمي للملاحة.
- ١٢-ألف-٥ نظم التتبع بدقة، التي يمكن استخدامها لأغراض النظم المحددة في البند ١ - ألف أو ١٩-ألف-١ أو ١٩-ألف-٢ على النحو التالي:
- أ - نظم التتبع التي تستخدم ناقلة للشفرة مركبة على الصاروخ أو على الطائرة الصغيرة بلا طيار جنباً إلى جنب مع المراجع السطحية أو الجوية أو نظم ساتلية للملاحة لتوفير قياسات آنية للموقع والسرعة أثناء الرحلة؛
- ب - رادارات أجهزة المدى بما في ذلك مراقبات التعقيب بالأشعة البصرية دون الحمراء المقترنة بها التي تتميز بجميع القدرات التالية:
- ١ - تمييز زاوي أفضل من ٣ ميليراديان (٥,٠ مل)؛
- ٢ - مدى يبلغ ٣٠ كم أو أكثر علماً أن تحليل المدى يكون متوسط جذره التربيعي أفضل من ١٠ أمتار؛ و
- ٣ - تمييز السرعة بقيمة أفضل من ٣ أمتار في الثانية.

١٢-باء معدات الاختبار والإنتاج

لا يوجد

١٢-جيم المواد

لا يوجد

١٢-دال البرمجيات

- ١٢-دال-١ "البرمجيات" المصممة أو المعدلة خصيصاً لأغراض "استخدام" المعدات المحددة في البند ١٢-ألف-١.

١٢-دال-٢ "البرامجيات" التي تعالج البيانات المسجلة بعد الطيران، والتي تتيح تحديد موقع المركبة طوال مسار طيرانها، والمصممة أو المعدلة خصيصاً لأغراض النظم المحددة في البند ١-ألف أو ١٩-ألف-١ أو ١٩-ألف-٢.

١٢-دال-٣ "البرامجيات" المصممة أو المعدلة خصيصاً لأغراض "استخدام" المعدات المحددة في البند ١٢-ألف-٤ أو ١٢-ألف-٥، والتي يمكن استخدامها لأغراض النظم المحددة في البند ١ - ألف أو ١٩-ألف-١ أو ١٩-ألف-٢.

١٢-هـاء التكنولوجيا

١٢-هـاء-١ "التكنولوجيا"، حسب مدلولها في الملاحظة العامة بشأن التكنولوجيا لأغراض "تطوير" أو "إنتاج" أو "استخدام" المعدات أو "البرامجيات" المحددة في البند ١٢-ألف أو ١٢-دال.

الفئة الثانية؛ البند ١٣

البند ١٣ الحواسيب

١٣-ألف المعدات والمنظومات والمكونات

١٣-ألف-١ الحواسيب التناظرية أو الحواسيب الرقمية أو المحلات التفاضلية الرقمية، المصممة أو المعدلة للاستخدام في النظم المحددة في البند ١-ألف، والتي تتميز بأي من الخصائص التالية:

أ - أعدت للتشغيل المستمر في درجات حرارة تتراوح بين أقل من -٤٥ درجة مئوية وأكثر من +٥٥ درجة مئوية؛

ب - صممت لتكون متينة أو "مُصلدة ضد الإشعاع".

١٣-باء معدات الاختبار والإنتاج

لا يوجد.

١٣-جيم المواد

لا يوجد.

١٣-دال البرامجيات

لا يوجد.

١٣-هـ التكنولوجيا

١٣-هـ-١ "التكنولوجيا"، حسب مدلولها في الملاحظة العامة بشأن التكنولوجيا لأغراض "تطوير" أو "إنتاج" أو "استخدام" المعدات المحددة في البند ١٣ - ألف.

ملحوظة

يمكن أن تصدر معدات البند ١٣ باعتبارها جزءاً من طائرة مأهولة أو من أحد السواتل أو بكميات ملائمة لقطع الغيار الخاصة بالطائرات المأهولة.

الفئة الثانية؛ البند ١٤

البند ١٤ محولات البيانات التناظرية إلى بيانات رقمية

١٤-ألف المعدات والمنظومات والمكونات

١٤-ألف-١ محولات البيانات التناظرية إلى بيانات رقمية، التي يمكن استخدامه في النظم المحددة في البند ١ - ألف، والتي تتميز بأي من الخصائص التالية:

- أ - صممت بغرض استيفاء المواصفات العسكرية لأغراض المعدات المتينة؛ أو
- ب - صممت أو عدلت لأغراض الاستخدام العسكري بحيث يكون عبارة عن أحد الأنواع التالية:

١ - "الدارات الصُّعْرِيَّة" لمحوّلات البيانات التناظرية إلى بيانات رقمية، التي تكون "مُصلّدة ضد الأشعة" أو تتميز بأي من الخصائص التالية:

أ - أن يكون لها تمثيل كمي تقابله ٨ بتات أو أكثر عندما يتم ترميزها بنظام العد الثنائي؛ أو

ب - أن تكون معدة للتشغيل في درجات حرارة تتراوح بين أقل من - ٥٤ درجة مئوية وأكثر من +١٢٥ درجة مئوية؛ و

ج - أن تكون مغلقة بإحكام؛ أو

٢ - لوحات أو وحدات نمطية للدارات المطبوعة لمحوّلات البيانات التناظرية إلى بيانات رقمية من طراز المدخلات الكهربائية، تتميز بكل الخصائص التالية:

أ - أن يكون لها تمثيل كمي تقابله ٨ بتات أو أكثر عندما يتم ترميزها بنظام العد الثنائي؛

- ب - أن تكون معدة للتشغيل في درجات حرارة تتراوح بين أقل من - ٤٥ درجة مئوية وأكثر من +٥٥ درجة مئوية؛ و
- ج - أن تدمج "الدارات الصغيرة" المحددة في البند ١٤-ألف-١-ب-١.

١٤-باء معدات الاختبار والإنتاج

لا يوجد.

١٤-جيم المواد

لا يوجد.

١٤-دال البرمجيات

لا يوجد.

١٤-هـ التكنولوجيا

- ١٤-هـ-١ "التكنولوجيا"، حسب مدلولها في الملاحظة العامة بشأن التكنولوجيا لأغراض "تطوير" أو "إنتاج" أو "استخدام" المعدات المحددة في البند ١٤ - ألف.

الفئة الثانية؛ البند ١٥

البند ١٥ مرافق الاختبار ومعداته

١٥-ألف المعدات والمنظومات والمكونات

لا يوجد.

١٥-باء معدات الاختبار والإنتاج

- ١٥-باء-١ معدات اختبار الاهتزاز، التي يمكن استخدامها لأغراض النظم المحددة في البند ١ - ألف أو النظم الفرعية المحددة في البند ٢-ألف، ومكوناتها، الآتي بيانها:

- أ - نظم اختبار الاهتزاز التي تستعمل تقنيات التغذية المرتدة أو الدارة المغلقة والتي تضم أجهزة مراقبة رقمية، قادرة على هز نظام بتسارع يبلغ متوسط جذره التربيعي ١٠ وحدات جاذبية أو أكثر في مجال يتراوح بين ٢٠ هرتز و ٢ كيلوهرتز وتحدث قوى يبلغ ٥٠ كيلونيوتن أو أكثر، تقاس على "طاولة مكشوفة"؛

ب - أجهزة مراقبة رقمية، مقترنة بـ "برامجيات" لاختبار الاهتزاز مصممة خصيصا لذلك الغرض، يفوق عرض نطاقها الترددي بالزمن الحقيقي ٥ كيلوهرتز وهي مصممة للاستخدام مع نظم اختبار الاهتزاز المحددة في البند ١٥-باء-١-أ؛

ج - أجهزة تضخيم الاهتزاز (وحدات الرج)، قد تكون أو غير مقترنة بمضخات "المرافقة"، القادرة على إحداث تبلغ ٥٠ كيلونيوتن، أو أكثر، عندما تقاس على "طاولة مكشوفة"، ويمكن استخدامها في نظم اختبار الاهتزاز المحددة في البند ١٥-باء-١-أ؛

د - هياكل دعم القطع المشكّلة للاختبار والوحدات الإلكترونية المصممة لضم وحدات رج متعددة في نظام كامل للرج قادر على توفير قوة مؤتلفة فعالة تساوي ٥٠ كيلونيوتن أو أكثر، عندما تقاس على "طاولة مكشوفة"، ويمكن استخدامها في نظم اختبار الاهتزاز المحددة في البند ١٥-باء-١-أ؛

ملاحظة فنية

إن نظم اختبار الاهتزاز التي تضم أجهزة رقمية هي تلك النظم التي تراقب وظائفها، جزئيا أو كليا، بشكل تلقائي بواسطة إشارات كهربائية مخزنة ومشفرة رقميا.

١٥-باء-٢ أنفاق ريجية مصممة لسرعة تبلغ ٠,٩ ماك أو أكثر، يمكن استخدامها لأغراض النظم المحددة في البند ١-ألف أو النظم الفرعية المحددة في البند ٢-ألف.

١٥-باء-٣ مناضد/منصات الاختبار، يمكن استخدامها لأغراض النظم المحددة في البند ١ - ألف أو النظم الفرعية المحددة في البند ٢-ألف، وقادرة على تحمل الصواريخ أو المحركات الصاروخية أو الآلات المحركة العاملة بالوقود الدفعي الصلب أو السائل التي تتجاوز قوة دفعها ٩٠ كيلونيوتن، أو القادرة على قياس مركبات الدفع المحورية الثلاث على نحو مترامن.

١٥-باء-٤ الحجرات البيئية الآتي بيانها، والتي يمكن استخدامها لأغراض النظم المحددة في البند ١-ألف أو النظم الفرعية المحددة في البند ٢-ألف:

أ - حجرات بيئية قادرة على محاكاة كل ظروف الطيران التالية:

١ - بيئات اهتزازية تبلغ ١٠ وحدات جاذبية (متوسط الجذر التربيعي) أو أكثر، تقاس على "طاولة مكشوفة"، في مجال يتراوح بين ٢٠ هرتز و ٢ كيلوهرتز وتحدث قوى تبلغ ٥ كيلونيوتن أو أكثر؛ و

٢ - أي من الشرطين التاليين:

- أ - ارتفاعات تساوي أو تفوق ١٥ كيلومترا؛ أو
- ب - درجات حرارة تتراوح بين -٥٠ درجة مئوية على الأقل و ١٢٥ درجة مئوية؛
- ب - حجلات بيئية قادرة على محاكاة كل ظروف الطيران التالية:

- ١ - بيئات صوتية في ظل مستوى ضغط صوتي إجمالي يبلغ ١٤٠ ديسب بل أو أكثر (قياسا إلى المرجع ٢* ١٠^{-٥} نيوتن في المتر المربع) ومُخرَج للقدرة الصوتية المقننة الإجمالية يبلغ ٤ كيلوات أو أكثر؛ و
- ٢ - أي من الشروط التالية:

- أ - ارتفاعات تصل إلى ١٥ كيلومترا أو أكثر؛ أو
- ب - درجات حرارة تتراوح بين -٥٠ درجة مئوية على الأقل و ١٢٥ درجة مئوية؛

ملاحظة فنية

يصف البند ١٥-باء-٤- أ النظم القادرة على توليد بيئة اهتزاز بموجة واحدة (موجة جيبية مثلا) والنظم القادرة على توليد اهتزاز عشوائي عريضة النطاق (أي طيف القدرة).

١٥-باء-٥ معجلات قادرة على إطلاق أشعة كهرومغناطيسية تنتج بواسطة إشعاع الصدم الناتج عن إلكترونات معجلة تبلغ طاقتها مليوني إلكترون فولت أو أكثر، والمعدات التي تحتوي على تلك المعجلات، التي يمكن استخدامها لأغراض النظم المحددة في البند ١-ألف أو النظم الفرعية المحددة في البند ٢-ألف.

ملحوظة

البند ١٥-باء-٥ لا يشمل المعدات المصممة خصيصا للأغراض الطبية.

ملاحظة فنية

في البند ١٥-باء، "الطاولة المكشوفة" تعني طاولة أو سطح مستوٍ بدون أية تجهيزات أو تركيبات.

١٥- جيم المواد

لا يوجد.

١٥- دال البرامجيات

١٥- دال-١ "البرامجيات" المصممة أو المعدلة خصيصا لأغراض "استخدام" المعدات المحددة في البند ١٥- دال-١ التي يمكن استخدامها لأغراض النظم المحددة في البند ١- ألف أو النظم الفرعية المحددة في البند ٢- ألف.

١٥- هاء التكنولوجيا

١٥- هاء-١ "التكنولوجيا"، حسب مدلولها في الملاحظة العامة بشأن التكنولوجيا لأغراض "تطوير" أو "إنتاج" أو "استخدام" المعدات أو "البرامجيات" المحددة في البند ١٥- باء أو ١٥- دال.

الفئة الثانية؛ البند ١٦**البند ١٦ النمذجة والمحاكاة ودمج التصميم**

١٦- ألف المعدات والمنظومات والمكونات

١٦- ألف-١ حواسيب هجين (تجمع بين السمة التناظرية والرقمية) مصممة خصيصا لأغراض نمذجة أو محاكاة أو دمج تصميم النظم المحددة في البند ١- ألف أو النظم الفرعية المحددة في البند ٢- ألف.

ملحوظة

لا ينطبق هذا الضابط سوى في الحالة التي تكون فيها المعدات مزودة بـ "البرامجيات" المحددة في البند ١٦- دال-١.

١٦- باء معدات الاختبار والإنتاج

لا يوجد.

١٦- جيم المواد

لا يوجد.

١٦-دال البرامجيات

١٦-دال-١ "البرامجيات" المصممة خصيصا لأغراض نمذجة أو محاكاة أو دمج تصميم النظم المحددة في البند ١-ألف أو النظم الفرعية المحددة في البند ٢-ألف.

ملاحظة فنية

تشمل النمذجة بوجه خاص التحليل الديناميكي الهوائي والديناميكي الحراري للنظم.

١٦-هـ التكنولوجيا

١٦-هـ-١ "التكنولوجيا"، حسب مدلولها في الملاحظة العامة بشأن التكنولوجيا لأغراض "تطوير" أو "إنتاج" أو "استخدام" المعدات أو "البرامجيات" المحددة في البند ١٦-ألف أو ١٦-دال.

الفئة الثانية؛ البند ١٧

البند ١٧ تقنية التخفي

١٧-ألف المعدات والمنظومات والمكونات

١٧-ألف-١ النبائط المصممة للحد من الخصائص القابلة للرصد مثل عاكسية الرادار وتوقيع الأشعة فوق البنفسجية/دون الحمراء والتوقيع الصوتي (أي تكنولوجيا التخفي)، لأغراض التطبيقات القابلة للاستخدام في النظم المحددة في البند ١-ألف أو النظم الفرعية المحددة في البند ٢-ألف.

١٧-باء معدات الاختبار والإنتاج

١٧-باء-١ النظم المصممة خصيصا لقياس المقطع العرضي الراداري، والتي يمكن استخدامها لأغراض النظم المحددة في البند ١-ألف أو النظم الفرعية المحددة في البند ٢-ألف.

١٧-جيم المواد

١٧-جيم-١ المواد المصممة للحد من الخصائص القابلة للرصد مثل عاكسية الرادار وتوقيع الأشعة فوق البنفسجية/دون الحمراء والتوقيع الصوتي (أي تكنولوجيا التخفي)، لأغراض التطبيقات القابلة للاستخدام في النظم المحددة في البند ١-ألف أو ١٩-ألف أو النظم الفرعية المحددة في البند ٢-ألف.

ملاحظات:

- ١ - يشمل البند ١٧ - جيم-١ المواد الهيكلية والطلاءات (بما في ذلك الدهانات)، المصممة خصيصا لتخفيض أو تكييف العاكسية أو الانعائية في أطراف الإشعاعات المتناهية القصر أو دون الحمراء أو فوق البنفسجية.
- ٢ - لا يشمل البند ١٧ - جيم-١ الطلاءات (بما في ذلك الدهانات) عندما تستعمل خصيصا لأغراض المراقبة الحرارية للسواتل.

١٧-دال البرامجيات

- ١٧-دال-١ "البرامجيات" المصممة خصيصا للحد من الخاصيات القابلة للرصد مثل عاكسية الرادار وتوقيع الأشعة فوق البنفسجية/دون الحمراء والتوقيع الصوتي (أي تكنولوجيا التخفي)، لأغراض التطبيقات القابلة للاستخدام في النظم المحددة في البند ١-ألف أو ١٩-ألف أو النظم الفرعية المحددة في البند ٢-ألف.
- ملحوظة:

يشمل البند ١٧-دال-١ "البرامجيات" المصممة خصيصا لتحليل الحد من إمكانية كشف التوقيع.

١٧-هـاء التكنولوجيا

- ١٧-هـاء-١ "التكنولوجيا"، حسب مدلولها في الملاحظة العامة بشأن التكنولوجيا لأغراض "تطوير" أو "إنتاج" أو "استخدام" المعدات أو المواد أو "البرامجيات" المحددة في البند ١٧-ألف أو ١٧-باء أو ١٧-جيم أو ١٧-دال.
- ملحوظة:

يشمل البند ١٧-هـاء-١ قواعد البيانات المصممة خصيصا لتحليل الحد من إمكانية كشف التوقيع.

الفئة الثانية؛ البند ١٨

البند ١٨ الحماية من الآثار النووية

١٨-ألف المعدات والمنظومات والمكونات

١٨-ألف-١ "الدارات الصُّغرى" "المصدلة ضد الأشعة" والتي يمكن استخدامها في حماية نظم الصواريخ والطائرات الصغيرة بلا طيار من الآثار النووية (مثل النبض الكهرمغناطيسي، والأشعة السينية، وآثار الانفجار والحرارة مجتمعة)، والتي يمكن استخدامها لأغراض النظم المحددة في البند ١-ألف.

١٨-ألف-٢ "أجهزة الكشف" المصممة أو المعدلة خصيصاً لحماية نظم الصواريخ والطائرات الصغيرة بلا طيار من الآثار النووية (مثل النبض الكهرمغناطيسي، والأشعة السينية، وآثار الانفجار والحرارة مجتمعة)، والتي يمكن استخدامها لأغراض النظم المحددة في البند ١-ألف.

ملاحظة فنية:

يُعرّف "جهاز الكشف" على أنه نبيطة ميكانيكية أو كهربائية أو بصرية أو كيميائية تعمل تلقائياً على تحديد وتسجيل منبه من قبيل التغيرات البيئية الطارئة على الضغط أو درجة الحرارة، أو الإشارات الكهربائية أو الكهرمغناطيسية أو الإشعاعات الصادرة عن مادة مشعة. ويشمل ذلك النبائط التي تستشعر بالعمل مرة واحدة أو إلى أن يصيبها عطل.

١٨-ألف-٣ قباب رادارية مصممة لتحمل صدمة حرارية مُركّبة تفوق ٤,١٨٤ مليون جول في المتر المربع تصاحبها ذروة فوق الضغط تتجاوز ٥٠ كيلوباسكال، يمكن استخدامها في حماية نظم الصواريخ والطائرات الصغيرة بلا طيار من الآثار النووية (مثل النبض الكهرمغناطيسي، والأشعة السينية، وآثار الانفجار والحرارة مجتمعة)، ويمكن استخدامها لأغراض النظم المحددة في البند ١-ألف.

١٨-باء معدات الاختبار والإنتاج

لا يوجد.

١٨-جيم المواد

لا يوجد.

١٨-دال البرامجيات

لا يوجد.

١٨- هاء التكنولوجيا

١٨- هاء-١ "التكنولوجيا"، حسب مدلولها في الملاحظة العامة بشأن التكنولوجيا لأغراض "تطوير" أو "إنتاج" أو "استخدام" المعدات المحددة في البند ١٨-ألف.

الفئة الثانية؛ البند ١٩

البند ١٩ نظم الإيصال الكاملة الأخرى

١٩- ألف المعدات والمنظومات والمكونات

١٩- ألف-١ النظم الكاملة للصواريخ (بما في ذلك نظم القذائف التسيارية، ومركبات الإطلاق الفضائية، وصواريخ السير)، غير المحددة في البند ١-ألف-١، والقادرة على تحقيق "مدى" يصل إلى ٣٠٠ كم أو أكثر.

١٩- ألف-٢ النظم الكاملة للطائرات الصغيرة بلا طيار (بما في ذلك نظم القذائف الانسيابية، والطائرات بلا طيار للتدريب على إصابة الهدف، وطائرات الاستكشاف بلا طيار)، غير المحددة في البند ١-ألف-٢، والقادرة على تحقيق "مدى" يصل إلى ٣٠٠ كم أو أكثر.

١٩- ألف-٣ النظم الكاملة للطائرات الصغيرة بلا طيار، غير المحددة في البند ١-ألف-٢ أو ١٩-ألف-٢، والتي تتميز بكل ما يلي:

أ - أن يكون لديها أي من الخصائص التالية:

- ١ - قدرة مستقلة للتحكم في الطيران وللملاحقة؛ أو
- ٢ - قدرة التحكم في الطيران خارج مجال الرؤية المباشرة بمشاركة عامل بشري؛ و

ب - أن يكون لديها أي من الخصائص التالية:

- ١ - تتضمن نظاماً/آلية لنشر الهباء الجوي تفوق قدرته ٢٠ لتراً؛ أو
- ٢ - أن تكون مصممة أو معدلة لدمج نظام/آلية لنشر الهباء الجوي تفوق قدرته ٢٠ لتراً.

ملاحظات فنية:

- ١ - يتكون الهباء الجوي من جسيمات أو سوائيل بخلاف مكونات الوقود أو نواتجه العرضية أو المواد المضافة إليه، باعتبارها جزءاً من الحمولة التي يتعين نشرها في

الغلاف الجوي. ومن الأمثلة على الهباء الجوي مبيدات الآفات التي تستخدم لتعفير المزروعات والمواد الكيميائية الجافة التي تستخدم في تنويه السحب)

٢ - يحتوي نظام/آلية نشر الهباء الجوي على كافة النبائط (الميكانيكية والكهربائية والهيدروليكية وما إلى ذلك) الضرورية لتخزين الهباء الجوي ونشره في الغلاف الجوي. ويشمل ذلك إمكانية حقن الهباء الجوي في بخار عادم الاحتراق وفي تيار انسياب الوقود الدفعي.

ملحوظة:

لا يشمل البند ١٩-ألف-٣ التحكم في الطائرات النموذجية، المصممة خصيصاً لأغراض الترفيه أو المشاركة في مسابقات.

١٩-باء معدات الاختبار والإنتاج

لا يوجد.

١٩-جيم المواد

لا يوجد.

١٩-دال البرامجيات

١٩-دال-١ "البرامجيات" التي تنسق وظيفة أكثر من نظام فرعي واحد، المصممة أو المعدلة خصيصاً لأغراض "الاستخدام" في النظم المحددة في البند ١٩-ألف-١ أو ١٩-ألف-٢.

١٩-هـاء التكنولوجيا

١٩-هـاء-١ "التكنولوجيا"، حسب مدلولها في الملاحظة العامة بشأن التكنولوجيا لأغراض "تطوير" أو "إنتاج" أو "استخدام" المعدات المحددة في البند ١٩-ألف-١ أو ١٩-ألف-٢.

الفئة الثانية؛ البند ٢٠

البند ٢٠ النظم الفرعية الكاملة الأخرى

٢٠-ألف المعدات والمنظومات والمكونات

٢٠-ألف-١ النظم الفرعية الكاملة الآتي بيانها:

(أ) المراحل الأحادية للصواريخ، غير المحددة في البند ٢-ألف-١، والتي يمكن استخدامها

في النظم المحددة في البند ١٩-ألف؛

(ب) محركات صاروخية تعمل بوقود دفعي صلب أو آلات محرك صاروخية تعمل بوقود دفعي سائل، غير محددة في البند ٢-ألف-١، ويمكن استخدامها في النظم المحددة في البند ١٩-ألف، وتتميز بطاقة دفع إجمالية تساوي ٠,٨٤١ مليون نيوتن أو أكثر، لكنها تقل عن ١,١ مليون نيوتن.

٢٠ - باء معدات الاختبار والإنتاج

٢٠ - باء-١ "مرافق الإنتاج" المصممة خصيصا للنظم الفرعية المحددة في البند ٢٠-ألف.

٢٠ - باء-٢ "معدات الإنتاج" المصممة خصيصا للنظم الفرعية المحددة في البند ٢٠-ألف.

٢٠ - جيم المواد

لا يوجد.

٢٠ - دال البرامجيات

٢٠ - دال-١ "البرامجيات" المصممة أو المعدلة خصيصا للنظم المحددة في البند ٢٠-باء-١.

٢٠ - دال-٢ "البرامجيات"، غير المحددة في البند ٢-دال-٢، والمصممة أو المعدلة خصيصا لأغراض "استخدام" المحركات أو الآلات المحركة الصاروخية المحددة في البند ٢٠-ألف-١-ب.

٢٠ - هاء التكنولوجيا

٢٠ - هاء-١ "التكنولوجيا"، حسب مدلولها في الملاحظة العامة بشأن التكنولوجيا لأغراض "تطوير" أو "إنتاج" أو "استخدام" المعدات أو "البرامجيات" المحددة في البند ٢٠-ألف أو ٢٠-باء أو ٢٠-دال.

إضافة - بيان تفاهم

بيان تفاهم

يوافق الأعضاء على أن يكون مفهوما في الحالات التي يسمح فيها بشكل خاص بالاستعاضة عن مقاييس دولية محددة "بما يعادلها من المقاييس الوطنية"، أن الأساليب والبارامترات التقنية المنصوص عليها في المقاييس الوطنية المعادلة تكفل استيفاء متطلبات المقياس المحدد في المقاييس الدولية المذكورة.